## XB桥梁路面快速修补料开裂蜂窝空洞快速修补厂家直供

产品名称	XB桥梁路面快速修补料开裂蜂窝空洞快速修补 厂家直供
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3300.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

伸缩缝操纵关键点:1、梁护栏板上的预埋件建筑钢筋假如部位不对或是是漏预埋件了,则必须选用化学植筋的方式把建筑钢筋补上。2、激光切割后要清除整洁,连接钢筋锚固。3、钢筋机械连接焊接要够,电焊焊接要坚固。4、混泥土的表层设计标高要恰当,避免 跳车。5、变形缝钢筋锚固牢固,不松脱,弹性能合理。6、混泥土的保养時间要够,不必由于保养時间不足而对外开放交通出行。

## 混凝土浇筑(JZ)型修复料

A.清除:针对混凝土混凝土路面粉碎板或钢筋混凝土比较严重损坏位置,用气镐将粉碎板体粉碎成小碎 渣后消除,将周边的板体基准面疏松物消除完全,并且用空气压缩机将基准面和槽体尘土吹净。

B.基准面侵润:在混凝土浇筑前2-3钟头将基准面自来水充足潮湿并去除明水县;冬季施工措施时,应在混凝土浇筑前将基准面用不超过65 的温开水充足潮湿并去除明水县。

C.页面解决:在基准面上匀称刷涂一层高聚物类防水腻子。

D.支设:针对待修复的坐落于路面中间的混凝土混凝土路面板,可运用周边板材边缘做为模版;针对待修复的坐落于道马路边部的混凝土混凝土路面板,其三条边可运用周边板材边缘做为模版,边缘应支立木模板或钢模板,并采用止漏浆对策。

针对钢筋混凝土比较严重损坏位置,应支立定形模版并采用止漏浆对策。

E.制拌:依据当场混凝土浇筑总数与混凝土浇筑速率,将修复料人力资金投入强制性式水泥砂浆拌和机中,冷拌10s后,按商品要求的加水流量称重后,分2次放水搅拌:次加2/3水,搅拌30s;第二次加1/3水,搅拌150s。搅拌后,修复料应静放2-3min,待汽泡消退后再开展混凝土浇筑。冬季施工措施时,应选用不超过65 的温开水开展搅拌,混凝土浇筑温度应在10 之上。

F.混凝土浇筑:用混凝土浇筑器皿迟缓、均速混凝土浇筑密实度,混凝土浇筑时要防止墙面空鼓状况。 混凝土浇筑完毕后,将修复料墙顶抹平。每一次制拌的修复料,从制拌刚开始至混凝土浇筑完毕,時间 不可超出30min。请求超时或流通性不符合混凝土浇筑规定的修复料,不可再次应用。

G.健康养生:用塑胶条将修复料墙顶遮盖,随后用草袋彻底遮住在塑胶条上维持潮湿。常温状态,3-4h后可完毕健康养生,或依据构造抗压强度规定和预埋试样抗压强度实验結果决策是不是完毕健康养生。冬天应选用隔热保温对策,健康养生期适度增加。