

# Z273DX-16电动液控刀闸阀

产品名称	Z273DX-16电动液控刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:Z273DX-16、10 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z273DX-16电动液控刀闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。Z273DX-16电动液控刀闸阀特点:

1、机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。2、无级调力,运行平稳,冲击力小,运用于较高压力场合。3、节能,液压传动效率高达80%。4、阀门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。5、可控制任意阀位并可锁定。

Z273DX-16电动液控刀闸阀主要技术参数和性能:

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa

公称通径:DN50~700mm

适用温度:-38~+200

连接法兰:GB/T9113、JB/T79

主体材料:HT250、WCB

密封型式:软密封

泄漏量:A级(零泄漏)

配套附件：安装法兰

Z273DX-16电动液控刀闸阀适用介质:

采矿、钢铁工业--用于煤浆、滤渣浆等。净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业--用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业--用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰--用于灰渣浆。

Z273DX-16电动液控刀闸阀主要外形连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W ( Kg )
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180	
	65	46	145	120	360				
	80	195	135	390	220				
	100	52	215	155	440	8-M16			
	125	56	245	210	185	510	230		
	150	280	240	600	8-M20				
	200	60	335	295	265	700			
	250	68	350	320	840	12-M20			
	300	78	400	368	960				
	350	500	460	428	1110	16-M20			
	400	102	565	515	482	1250	16-M22		
	450	114	615	532	1380	20-M22	530		
	500	127	670	620	585	1530			
	600	154	780	725	685	1800	20-M27		
	700	165	895	800	2150	24-M27			
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680	
	900	203	1050	1005	2680	28-M30			
1000	216	1220	1160	1115	3100				
1200	254	1450	1325	3450	32-M36				
1.6	99	200	250	285	340	405	355	310	12-M22