RFID工具柜

产品名称	RFID工具柜
公司名称	深圳宏德利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:库普锐斯 规格:700*500*1500 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1221号天成大厦710-711
联系电话	13316982798

产品详情

一、产品简介

RFID工具柜是一款由我司自主研发设计的工业级推车式RFID采集通道，它以无线射频识别技术为核心，结合机械设计、多种传感器、电磁屏蔽、自动控制等技术，完全解决了产品在供应链流通中，标签漏读串读等问题，满足工器具管理实时跟踪存取过程，节省了劳动成本，大大提高了工作效率。

产品特点

n 检测识别效率高，产品扫描时间5-8秒左右；

n 专业的天线控制和机械设计技术，充分解决标签漏读问题；

n 严密的电磁屏蔽设计及射频优化，可消除射频辐射对人体的伤害，同时标签读取准确率 ；

n 4层抽屉存放工器具（层数可定制），存取方便；

n 电子锁开门，安全可靠，关门自动读取。

n 触屏17寸高新能工业电脑，支持WiFi、网线；支持账号密码登录或刷卡及人脸识别登录

四、规格参数

主要性能指标	
空中接口协议	EPC Global Class1 Gen2/ISO 18000-6C
RFID频率特征	国标：920.625MHz~924.375MHz，信道间隔250kHz 美标：902.75MHz~927.25MHz，信道间隔500kHz
RFID频率模式	定频/跳频，10个跳频点
读写器输出功率	16~31±1dBm
读写标签数量	单次50件以上（视具体标签决定）
工作模式	间隔T循环/连续工作/外部触发
触屏规格	17寸 电阻触控 （嵌入式）
工控机规格	I5处理器，4GB运存，32GB，SSD
读写天线	4组8dbi天线
承重	200公斤
物理环境指标	
整机尺寸（mm）	700（长）×500（宽）×1500（高）（支持定制）
开关门方式	电子锁控制，触发读取
整机重量	大于50KG
工作温度	-20°C – 60°C
存储温度	-10°C~60°C
工作湿度	20 – 95%（不冷凝）
工作电压	220VAC（±10%）50±3HZ
外壳材料	钣金喷塑(颜色可定制)