

代理3M 600 胶带 3M 665 等3M品牌

产品名称	代理3M 600 胶带 3M 665 等3M品牌
公司名称	珠海市新鼎泰包装材料有限公司
价格	6.00/卷
规格参数	品牌:3M 型号:600 基材:B O P P
公司地址	珠海市金湾区三灶镇永辉路12号1号厂房第二栋 二层
联系电话	86 0756 3376278 13825612089

产品详情

品牌	3M	型号	600
基材	B O P P	宽度	12 (mm)
厚度	0.45 (mm)	颜色	透明
适用范围	礼品包装 , 装饰	适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、生日、展销会、公关策划
加印LOGO	不可以	是否提供加工定制	否

12.7mm*65.8m 64卷/箱 19mm*65.8m 48卷/箱 25.4mm*65.8m 36卷/箱 横向拉伸强度：23 lbs. / in.width (宽度为402 n/100mm) 断裂伸长率：15 % 胶带厚度：1.43mil (0.036mm) 总计：2.3 mil (0.058毫米)

测试胶带用途:广泛应用于丝印.彩印.喷印等工艺中.检验其油墨附着性,是标准测试手段.如:印刷线路板,塑料制品丝印.喷印,电子产品丝印.喷印.测试胶特点:粘性稳定.贴强度大,国际标准测试胶带.部品描述：3m 600油墨附着力测试胶带：属于scotch（思高牌）系列胶带。在工业场合，该胶带长期用在印刷线路板、塑料制品表面丝印、电子产品丝印、彩印、喷印等生产工艺过程的油墨附着力测试中。胶带粘性稳定、粘贴强度大、不残胶、透明度高、日久不变黄等特点。是国际通用标准的测试胶带。采用单独包装膜包装、办公规格，3m600存放使用都非常方便。

品牌：3m 型号：600类型：测试胶带 基材：透明玻璃纸薄膜 厚度：0.36 mm 宽度：25.4mm mm
颜色：棕色 短期耐温性：200 长期耐温性：80
适用范围：印刷线路板、塑料制品表面丝印、电子产品丝