

三相电压380V转220V100千瓦干式隔离变压器价格

产品名称	三相电压380V转220V100千瓦干式隔离变压器价格
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:牛特 型号:SG-100kva 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新优质高硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口马克斯高速自动绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。三相电压380V转220V100千瓦干式隔离变压器价格

三相机床隔离变压器广泛适用于交流50-60HZ，输入、输出电压不超过690V的各种三相供场合。产品的输入、输出的电压高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为+50%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等可根据用户的要求进行精心的设计与制造，三相机床隔离变压器广泛应用于注塑机变压器，吹塑机变压器，成型机变压器，热压机变压器，大型激光切割机变压器等进口机电设备。

三相380v转200v变压器由牛特（上海）电气设备制造有限公司提供，牛特专业干式隔离变压器厂家，20年生产制造经验，品质值得信赖！变压器（Transformer）是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯（磁芯）。主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。

380v转220v变压器接法：

三角形接法：三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线，三条火线之间的电压为380V，任一火线对地线的电压为220V；

Y形接法：Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线，三条火线之间的电压为380V，任一火

线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以3，即总功率=电流×电压（220V）×3（ $W=U \times I \times 3$ ），三相电表三相电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种，一般规格为：1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100)（电压3×380/220V~）。

以上是对380v转220v变压器原理及接法的具体介绍，要说明的是三相电源与单相电源还是有很大的区别的，一般而言发电机发出的电源都是三相的，而三相电源经过变压器便可以构成一个单相回路这样形成的电流便可以为用户提供合适的电力能源。在交流回路中，并不是正极或负极，一般被叫做线端和中性线，也就是我们常说的零线和火线。三相电压380V转220V100千瓦干式隔离变压器价格

隔离变压器按用途可以分为：电力变压器和特殊变压器（电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等）。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

三相变压器正常使用条件

- 1、海拔高度不超过4800M；
- 2、周围介质温度，低不低于-35度，高不高于+120度；
- 3、电流电压波形似于正弦波；
- 4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；
- 5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点.