

易特流400A碳纤维素焊条专用型PS

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 易特流400A碳纤维素焊条专用型PS |
| 公司名称 | 大连辽南机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:易特流 型号:碳纤维素焊条专用型PS 工作形式:逆变焊 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 普兰店市 大连普兰店市亭兰路北段 |
| 联系电话 | 86 0411 83137362 13352239333 |

产品详情

| | | | |
|--------|--|-------|-------------|
| 品牌 | 易特流 | 型号 | 碳纤维素焊条专用型PS |
| 工作形式 | 逆变焊 | 焊接方式 | 拉弧式 |
| 电流 | 直流 | 样式 | 便携式 |
| 操作方式 | 联动 | 驱动形式 | 自动 |
| 保护气体类型 | 其他 | 作用对象 | 金属 |
| 额定容量 | 16kVA | 负载持续率 | 90% |
| 适用对象 | 极为适合石油化工、天然 气、电力等行业的高品质 管道铺设安装施工使用 | 工作电压 | 57V ± 5V |

| | |
|---|--|
| 功能特点 | |
| 规格 (型号) : 400a (ps) | |
| <p>专为使用碳纤维素焊条的用户需求而开发</p> <p>1.下向焊、角焊、仰焊作业时，熔深大、穿透力强。采用根部打底，单面焊双面成形好，气孔敏感性小，操作</p> <p>2.极为适合石油化工、天然气、电力等行业的高品质管道铺设安装施工使用</p> | |
| 相关技术参数 | |
| <p>开天系列基础性能：</p> <p>1. 数字化igbt逆变焊机，17项国际及国家级专利技术，cpu计算机控制实现系统自控制自诊断及多项自我保护功能（pre-safeguard）”和毫秒级系统反应时间确保整机高可靠持续稳定工作 2.国防级电流输出精度，适应各种碱性焊条、铸铁、铜、铝等焊条，附加碳弧气刨、钢筋竖焊和简易手工氩弧焊功能 3. 大功率——400a焊机实现40 环境温度下308a不间断持续工作，适用直径5.8mm以下焊条或直径8mm以下碳棒，630a焊机实现40 环境温度下480a不间断持续工作，适用直径5.8mm以上焊条或直径12mm以上碳棒</p> | |

- 4.超便携——400a焊机重量为13kg，仅为普通逆变焊机的1/3，体积为390 × 186 × 320mm³，仅为其1/6，；630a焊机重量为13kg，仅为普通逆变焊机的1/3，体积为451 × 241 × 371 mm³，仅为其1/5
- 5.三相380v平衡输入,利于电网健康;可适应290v~480v电网电压环境,极为符合工程安装等移动作业要求
- 6.引弧容易，焊弧稳定，熔池深，成型好，输出电流高度恒定，实现0 ~ 最大电流连续精确可调
- 7.高效节能（效率>90%）
- 8.精美外观设计，高强度工程专用机箱（630a采用强度铁制机箱），轻便耐用
- 9.单键调节旋钮，通过内置菜单方便选择焊机工作模式并设定数值，满足高端用户精确操控需求
- 10.全封闭隔离式结构，控制部分与风道完全隔离，具有极强的抗环境污染能力，延长使用寿命
- 11.全面移植军品工艺，采用模块化组合实现快速拆卸和安装，极易维护与维修

技术参数：

| | |
|--------------|-----------------------|
| 输入电压/频率 | 380v/50hz |
| 相数 | 3 |
| 额定输入电流 | 21a |
| 额定输入容量 | 16kva |
| 额定空载电压 | 57v ± 5v |
| 独立引弧电路 | 有 |
| 额定焊接电流 | 400a |
| 绝缘等级 | f |
| 适用焊条种类 | 碳纤维素焊条 |
| 适用焊条直径 | 2 - 6 |
| 40 24h持续拉载电流 | 308a |
| 功率因数 | 0.9 |
| 效率 | 90% |
| 空载时输入相电流值 | 0.1a (为bx1焊机的1/80) |
| 160a时输入相电流值 | 5a (为bx1焊机的1/7) |
| 自我保护功能 | 缺相、过压、欠压、过热等完整自保护功能 |
| 外形尺寸 | 390mm × 186mm × 320mm |
| 重量 | 13kg |
| 温度保护 | 双路 |
| 适应输出线长度 | 100m铜线 |
| 适应电网电压范围 | 290v ~ 480v |
| 切换旋钮选择功能 | 引弧/推力/电流 |