

PA6 日本宇部 1030B 注塑级

产品名称	PA6 日本宇部 1030B 注塑级
公司名称	东莞市樟木头大牌塑胶原料经营部
价格	25.00/公斤
规格参数	密度:1.14 熔流率:2 拉伸模量:2700 MP
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗怡乐花园89号铺
联系电话	18929165604 18025221590

产品详情

PA6 日本宇部 1030B 注塑级

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527	750屈服 >720断裂	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527	8	%
	拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527	>200	%
	弯曲强度	ASTM D790/ISO 178	400	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	洛氏硬度	ASTM D785	120	
物性性能	比重(密度)	ASTM D792/ISO 1183	1.14	
	成型收缩率	ASTM D955	1.3	%
	吸水率 23 /24H	ASTM D570/ISO 62	1.8	%
热性能	线性膨胀系数	ASTM D696/ISO 11359	8	mm/mm.
电气性能	体积电阻率	ASTM D257/IEC 60093	1X10^15	.cm
其他	特性		超高粘度	

