

贵州安顺西秀区蓝色琉璃瓦耐候性能

产品名称	贵州安顺西秀区蓝色琉璃瓦耐候性能
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

贵州安顺西秀区蓝色琉璃瓦耐候性能蓝色琉璃瓦

硅酸钙制品的成型工艺分为浇注成型和压制成型。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布砂浆中，网格布相互搭接宽约3mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层2mm，并抹平、压实、压光。2、将融化好的硬脂酸慢慢的加入并迅速搅拌均匀，此时将生产大量气泡，要防止溢出。但是，聚氨酯与环氧树脂之间仍然存在一定的区别。待表面略干后，再用钢灰匙将表面收光抹平。高分子装饰瓦产品介绍

产品概况：高分子装饰瓦是以高耐候性航空高分子材料为基料，以无碱高强纤维为增强骨料，经现代高温模压免烧工艺生产的一种新型高端屋面瓦，产品传承经典的青筒瓦和小青瓦风格，古朴典雅大气而厚重，配套产品齐备，与粘土烧结瓦相比具有瓦型经典美观、轻质高强、安装简便快捷、质感细腻厚重、色彩丰富持久、终身无需维修、综合性价比高等多种独特的品质优势，是粘土烧结瓦的更新换代产品，是各类高中端永久性建筑，特别是新型装配式建筑最理想的装饰屋面瓦。

贵州安顺西秀区蓝色琉璃瓦耐候性能

高分子装饰瓦与烧结瓦相比较的优势概述：

1经典瓦型，古朴典雅高端大气：传承青筒瓦和小青瓦风格，质感细腻而厚重，具有极佳的装饰效果，彰显建筑风格，提升建筑档次。

2节省安装成本、缩短安装周期：单张规格是烧结瓦的5倍以上（700*480mm）、产品平方质重仅为粘土烧结瓦的30%（每平方重量为18公斤），其安装工资及基层成本比烧结瓦可以节省40%，可缩短安装时间近一倍以上。

3极佳的防水效果，可以省去防水层：致密的瓦体结构及严实的搭接设计使产品具有超强的防水性能，可以省去粘土烧结瓦必须的防水层

4终身无需维修：优异的防水性能及严实的搭接设计使产品终身无需维修，彻底解决了烧结瓦极易松动移位漏水而经常维修的致命缺陷。

5不积尘纳垢、不裂纹、不褪色，永保瓦体洁净如新，彻底克服了粘土烧结瓦表面极易积尘纳垢、易裂纹的固有缺陷。

贵州安顺西秀区蓝色琉璃瓦耐候性能 建筑装修 料性能等级应分为四级：：不燃性建筑材料；B1级：难燃性建筑材料；B2级：可燃性建筑材料；B3级：易燃性建筑材料。为加老混凝土与环氧砂浆的粘接力，先在槽内涂刷一层环氧基液，其配方为环氧树脂100，二丁酯18，8~10。5、墙面应无油渍、清理干净，浮沉等。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布砂浆中，网格布相互搭接宽约3mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层2mm，并抹平、压实、压光。