

易特流开天630A便携式大功率焊机&碳弧气刨机

产品名称	易特流开天630A便携式大功率焊机&碳弧气刨机
公司名称	大连辽南机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易特流 型号:630A (M2) 工作形式:逆变焊
公司地址	中国 辽宁 普兰店市 大连普兰店市亭兰路北段
联系电话	86 0411 83137362 13352239333

产品详情

品牌	易特流	型号	630A (M2)
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	自动
保护气体类型	其他	作用对象	金属
额定容量	16kVA	负载持续率	90%
适用对象	极为适应船厂、钢结构、 建筑安装等工作负荷大的 工作环境	工作电压	63V ± 3V

功能特点	
规格 (型号) : 630a (m2)	
单价 : 请向当地经销商咨询	
<p>1.中国市场第一款便携式大功率手工焊&碳弧气刨机，仅重23.5kg，大功率大电流持续稳定工作，大直径(5.8mm)焊条焊接效果出色，碳弧气刨效果媲美1000a专业碳弧气刨机</p> <p>2.全程输出稳定，无论小电流或大电流焊接时均极为稳定，500a时即可达到传统630a的满负荷效果，630a时可格焊机的850a左右效果，实现大直径（12mm）碳棒长时间碳弧气刨</p> <p>3.极为适应船厂、钢结构、建筑安装等工作负荷大的工作环境，可用于大直径（ 30mm ）钢筋竖焊</p>	
相关技术参数	
开天系列基础性能：	

1. 数字化igbt逆变焊机，17项国际及国家级专利技术，cpu计算机控制实现系统自控制自诊断及多项自我保护功能（pre-safeguard）”和毫秒级系统反应时间确保整机高可靠持续稳定工作 2.国防级电流输出精度，适应各种碱性焊钢、铸铁、铜、铝等焊条，附加碳弧气刨、钢筋竖焊和简易手工氩弧焊功能 3. 大功率——400a焊机实现40℃环境温度下308a不间断持续工作，适用直径5.8mm以下焊条或直径8mm以下碳棒，630a焊机实现40℃环境温度下480a不间断持续工作，适用直径5.8mm以上焊条或直径12mm以上碳棒
- 4.超便携——400a焊机重量为13kg，仅为普通逆变焊机的1/3，体积为390×186×320mm³，仅为其1/6，；630a焊机重量为23.5kg，仅为普通逆变焊机的1/3，体积为451×241×371mm³，仅为其1/5
- 5.三相380v平衡输入,利于电网健康;可适应290v~480v电网电压环境,极为符合工程安装等移动作业要求
- 6.引弧容易，焊弧稳定，熔池深，成型好，输出电流高度恒定，实现0~最大电流连续精确可调 7.高效节能（效率>90%）
- 8.精美外观设计，高强度工程专用机箱（630a采用强度铁制机箱），轻便耐用
- 9.单键调节旋钮，通过内置菜单方便选择焊机工作模式并设定数值，满足高端用户精确操控需求
- 10.全封闭隔离式结构，控制部分与风道完全隔离，具有极强的抗环境污染能力，延长使用寿命
- 11.全面移植军品工艺，采用模块化组合实现快速拆卸和安装，极易维护与维修

技术参数：

输入电压/频率	380v/50hz
相数	3
额定输入电流	21a
额定输入容量	16kva
额定空载电压	63v ± 3v
独立引弧电路	无
额定焊接电流	630a
绝缘等级	f
适用焊条种类	j421、j422、j506、j507、不锈钢、铸铁、铜、铝等
适用焊条直径	5.8以上
40℃ 24h持续拉载电流	480a
功率因数	0.9
效率	90%
空载时输入相电流值	0.1a (为bx1焊机的1/80)
160a时输入相电流值	5a (为bx1焊机的1/7)
自我保护功能	缺相、过压、欠压、过热等完整自保护功能
外形尺寸	451mm × 241mm × 371mm
重量	23.5kg
温度保护	双路
适应输出线长度	100m铜线
适应电网电压范围	290v ~ 480v
切换旋钮选择功能	引弧/推力/电流

