

# 重庆北碚区高分子西式瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

产品名称	重庆北碚区高分子西式瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

### 一、防水珍珠岩保温板的配置：

珍珠岩粉4550%、水57%、水玻璃3542%、促硬剂46%、%、胶粘剂1.32%。改性酚醛泡/防火保温板中不会有滴落、融化、卷曲等原有现象，会结碳，形成一个保护层，不过一个致命的易破碎的缺点还是没有改变。测量范围内平衡放湿曲线斜率明显小于吸湿曲线，说明随着空气相对湿度下降，试块内部所含水分在短时间内并不能完全。二、钢丝网架外墙保温工艺流程：施工—测量放线—墙体钢筋绑扎—裁板—保温板拼装—安装锚固件—绑扎配件—模板安装—混凝土浇筑—模板拆除。

### 重庆北碚区高分子西式瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新高分子西式瓦

与传统瓦的优势：高分子琉璃瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥沙浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

### 重庆北碚区高分子西式瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

#### 三、注意事项

1、天气湿度大和雨天不能施工，气温小于5 时不能施工，表面滚涂涂料要求间隔4~7天。不发火沥青砂浆是用沥青材料与不发火的砂于和矿物粉级配而成的混合物。腻子层若是发生裂纹，也简单致使表层呈现开裂。大胆采用新型建筑节能材料，使节能材料在广泛使用中有质的飞跃。针对玻化微

珠易碎和易吸水的缺陷，很多厂家用有机硅或稀释后的纯丙乳液对其进行改性，使其表面形成一层防水膜，起到骨架和防水的双重作用，从而大大了易碎、易吸水的缺陷。 高耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻。高温在400C度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

重庆北碚区高分子西式瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新 外观美观大气：既具有古筒瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。

自流平型双组份聚硫建筑密封膏只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。使用温度700~800℃，为工业炉复合炉衬提供了有利条件，解决了一般纤维状隔热材料不能承受使用温度700~900℃间的空档。4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不的地方立即作加固等处理，不准用28、24木料，钢模板等作为立人板。

轻质：高分子琉璃瓦，其材质是一种特种工业树脂

材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结筒瓦及釉面筒瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（青筒瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。

高分子西式瓦 安装方便快捷：安装高分子琉璃瓦可采用干挂（即用木固定），青筒瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与青筒瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载，同时可节约一半的安装工资。 综合造价低：我们的高分子琉璃瓦单张面积（700\*480\*6）比传统青筒瓦大，可以大大节省安装工资，如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料。

### 泸州“酒城五星级宾馆”高分子仿古瓦中标签约成功并备货中

泸州“酒城宾馆”是泸州市最早的一座五星级酒店，该酒店设计为全斜坡式屋面，使用的是烧结陶瓷瓦，瓦片采用的是砂浆湿贴工艺安装，安装时间在10年左右，现瓦片大部分已经松动脱落，未脱落的也基本出现了裂纹或者碎裂，且屋面瓦上长满了青苔和杂草，酒店方反映常有瓦片掉落现象，鉴于此现酒店方不得以需要换掉屋面瓦，由于酒店高达15层高度，且需要运用施工的特殊施工环境，酒店方欲寻找一种“施工快捷简便、质量优于陶土瓦，能一劳永逸，不再出现陶土瓦的后期质量问题的屋面瓦，且瓦型外观要美观大气，能提升建筑档次，有独特的装饰效果，采购人员通过网上搜索找到了我公司，并派人到我公司对产品进行了实地考察，参观了公司产品就近使用工程“峨眉山清音阁”、“万年寺”、郫都区“创客公园”、“成都市一环路景观式公交亭”等几处工程。通过实地参观考察我公司产品，大

家一致认为高分子仿古筒瓦具有“不同凡俗的表面质感、古朴典雅的瓦型风格、轻质高强的瓦体更适合其酒店翻新瓦要求，正是其最理想的用瓦选择，酒店方十分满意。

有了比较就有了鉴别，也就有了不二的选择，目前酒店方已向我方采购“高分子仿古筒瓦”5000平米，安装正在紧锣密鼓进行中。

重庆北碚区高分子西式瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新如受潮结块，应磨碎并通过0.63mm的筛后方可使用。抗裂柔性耐水腻子是采用乳液与无机材料复合而成的双组分外墙腻子。采用机械搅拌确保搅拌时间，保证施工。在基面隔离剂施工前，首先把基层表面的浮土、浮渣清理干净，擦掉基层明水。一逊浪剂通过堵塞建筑物表面的微孔和毛细管，隔绝外界的水和空气从而起到防水作用。