

# CT416氩弧/手弧/切割三用机

产品名称	CT416氩弧/手弧/切割三用机
公司名称	大连辽南机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐龙 型号:CT416 工作形式:逆变焊
公司地址	中国 辽宁 普兰店市 大连普兰店市亭兰路北段
联系电话	86 0411 83137362 13352239333

## 产品详情

品牌	锐龙	型号	CT416
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	手持式
操作方式	手动	驱动形式	电动
保护气体类型	氩弧	作用对象	金属
负载持续率	80%	适用对象	金属
工作电压	220V	电流调节范围	10-160A

### ct416氩弧/手弧/切割三用机

一、氩焊、手焊、切割三用，独家产品，一机多能；二、电子功能切换，操作简单可靠，经济耐用；三、氩焊起弧好，电流稳定，电弧集中可焊接各种金属；四、手工焊起弧容易，电弧稳定；

五、空气等离子切割，方便简单，适合各种金属薄板切割；

六、体积小，重量轻，安装简单，携带方便；

七、巧妙的电路设计，结构简单，工艺讲究，安全可靠。

电源电压(v) :	220	功率因数 :	0.73	外壳防护等级 :	ip21
额定输入容量(kva)	6	电流调节范围(a)	10-160	输出空载电压(v)	62

<手/氩/切> : 5	<氩/手/切> : 10-160	<氩/手/切> : 62
6	20-40	260
工作电压(v) : 16	额定输出电流(a) : 160	绝缘等级 : f
<氩/手/切> : 26	<氩/手/切> : 160	
96	40	
切割厚度(mm) : 0.3—16	负载持续率(%) : 60	效率(%) : 80
主机重量(kg) : 14	外型尺寸(mm) : 456 × 204 × 360	