

# 河南宏昌HZS35小型混凝土搅拌站工程混凝土搅拌站设备厂家

产品名称	河南宏昌HZS35小型混凝土搅拌站工程混凝土搅拌站设备厂家
公司名称	河南宏昌机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HZS35 进料容量:1200L 出料容量:750L
公司地址	河南省郑州市上街区峡窝镇马固村
联系电话	86-0371-64678888 17838360703

## 产品详情

HZS35混凝土搅拌站属于小型混凝土搅拌站，也常被客户称作35站。该套混凝土搅拌站生产线配置主要有主机、配料机、螺旋输送机等相关产品组成，其理论生产率是35m<sup>3</sup>/h，混凝土搅拌站主要分为砂石给料、粉料给料、水与外加剂给料、传输搅拌与存储四个部分，设备通身采用整体钢结构铸造，优质H型钢不仅外观美观大方，还加强了混凝土搅拌站的整体结构强度，设备安装便捷，可应用于各种复杂的地形结构。

河南宏昌HZS35混凝土搅拌站拥有良好的搅拌性能，设备采用JS750螺旋式双卧轴强制式搅拌机每次出料0.75m<sup>3</sup>，不仅搅拌机能强，对于干硬性、塑性以及各种配比的混凝土均能达到良好的搅拌效果。配料机将采用PLD1200三仓配料机，水泥是由水泥仓储存，螺旋输送机输送，水泥秤计量。该套设备适用于中小型规模的建筑工程、预制件厂和商品混凝土生产厂。

### 性能特点

- 1.HZS35搅拌站采用组合式结构、单元模块化，安装、搬迁十分方便。
- 2.搅拌主机及骨料提升采用JS750型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好，效率高。
- 3.骨料配料采用PLD1200型配料机，计量准确，生产效率高。
- 4.粉料、水、外加剂均采用电子秤计量，配料精度高。
- 5.供水系统采用虹吸式水泵加压原理，使水流速加快，喷洒均匀。
- 6.电气控制系统采用进口元器件，性能可靠，可进行手动、自动控制，操作方便。

# 技术参数

## 整站部分

型号：HZS35

理论生产率：35m<sup>3</sup>/h

标准出料高度：1.6—3.8m

工作循环时间：72s

总装机容量：75kw

搅拌机型号：JS750

配料机型号：PLD1200

## 气动系统

空压机型号：1.0-7

额定排气量：1.67m<sup>3</sup>/min

额定排气压力：0.8MPa

电机功率：5.5KW

## 称重系统

砂石计量精度范围精度：+<sub>-</sub>2%kg

水泥计量精度范围精度：+<sub>-</sub>1%kg

水计量精度范围精度：+<sub>-</sub>1%kg

添加剂计量精度范围精度：+<sub>-</sub>2%kg

# 产品结构

搅拌系统JS750混凝土搅拌机搅拌系统由：电动机、皮带轮、减速器、开式齿轮、搅筒搅拌装置、供油装置等部件组成。工作时，电动机带动二级齿轮减速器，减速器两轴经两对开式齿轮分别带动两根水平的搅拌轴反向等速回转。

配料系统35混凝土搅拌站使用的是PLD1200型混凝土配料机，该机采用装载机或皮带输送机上料的砂石配料装置，能配二至四种不同的物料，与各类型的搅拌机和其它计量装置配套使用，能组合成全自动和半

自动的搅拌站。

输送系统（1）提升斗送料方式，大的优点是占用场地小，节约土地资源。（2）皮带输送式，是理想的高效连续运输设备，具有输送距离长、运量大、连续输送等优点，而且运行可靠，易于实现自动化和集中化控制，拆装十分方便。

控制系统35混凝土搅拌站的中枢是控制系统，整机采用计算机控制，既可自动控制，也能手动操作，操作简单，易于掌握。动态面板显示，能清楚了解各部件的运行情况，同时可以存储和打印报表资料。

## 水泥仓

水泥仓是粉料储存设备，配备破拱和除尘设备，保证了混凝土搅拌站的环保性和下料顺畅。

河南宏昌机械制造有限公司（以下简称“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

HZS系列混凝土搅拌站主要型号：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS120、HZS180、HZS240。

移动式混凝土搅拌站YHZS系列主要型号：YHZS35、YHZS50、YHZS60、YHZS90。

免基础混凝土搅拌站主要型号：HZS60、HZS90、HZS120。