

专用矿用筛 矿用振动筛 大型振动筛

产品名称	专用矿用筛 矿用振动筛 大型振动筛
公司名称	巩义市站街中原机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:中原 型号:振动筛
公司地址	巩义市站街镇贺尧村
联系电话	86 0371 67523611

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	中原
型号	振动筛	别名	矿筛
用途	适用于烧结矿、自然矿、焦碳及其他颗粒物料的高能筛分。	筛面层数	1-4层
筛面长度	1200X2400 (mm)	筛孔尺寸	6-50 (mm)
最大入料粒度	150 (mm)	重量	1.8 (t)
产品类型	全新	功率	1.5X2
类型	振动筛	筛网材料	金属丝编织网
物料运动轨迹	直线振动筛		

振动筛侧面

巩义市中原机械厂生产的振动筛即直线振动筛也是采用惯性激振器来产生振动的，其振源有电动机带动激振器，激振器有两个轴，每个轴上有一个偏心重，而且以相反方向旋转，故又称双轴振动筛，由两齿轮啮合以保证同步。当两个带偏心重的圆盘转动时，两个偏心重产生的离心力，在x轴的分量互相抵消，在y轴的分量相加，其结果在y轴方向产生一个往复的激振力，使筛箱在y轴方向上产生往复的直线轨迹振动。

直线振动筛由于筛面倾角小，筛子的高度减小，便于工艺布置。由于筛面是直线往复运动，上面的物料层一方面向前运动，一方面料层在跳起和下落过程中受到压实的作用，有利于脱水、脱泥、脱液和重介选矿时脱除重介质，对于难筛物料如石块、焦炭、烧结矿时，直线振动筛的筛面可采用60度。

振动筛正面

矿用直线筛主要适用行业：本筛机适用于冶金、矿山、煤炭、建材等行业物料的筛分，入料颗粒尺寸一般小于150mm筛体结构：筛体各部均为轧制港班机型材焊接而成（部分组件为高强度螺栓联接），整体钢度好，牢固可靠。筛网为金属丝便直方孔筛网或钢板网、焊接网、也可按用户要求采用奇特类型筛网。筛体（振动部分）由弹簧支撑于座架下，隔振效果较好。本机一般为座式，根据需要也可改为吊挂式。

振动筛特点与用途：矿用振动筛由振动电机、筛体、筛网、减振装置及座架等组成。该系列振动筛采用新型节能振动电机作振动源，固定在筛箱上两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转，振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动，使支承在减振装置上的整个筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动，物料从入料端落入筛网后，迅速前进、松散透筛，完成筛分作业，以合理匹配筛网达到筛分的目的。

矿用振动筛是我公司自行研制的一种新型、高效的筛分设备，主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业，尤以冶金行业用途最为广泛，是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。筛网品种多，有编织网、板网、聚胺脂网和条缝网等。具有处理量大、筛分效率高、筛网更换方便、安装及维修简便等优点。电机安装方式可分为上振式和侧振式，减振装置安装方式一般为座式。我们还可以根据用户需要进行特殊设计。

大型四层振动筛

振动筛技术参数：

型号	筛面规格 (长×宽)	筛面层数 层	筛孔尺寸 mm	进料粒度 mm	处理量 (t/h)	电机功率 kw	总重量 kg	振动频率 (hz)	双振幅 (mm)	筛面倾角	外形尺寸 长×宽×高(m m)
zsg1237	3700×1200	1	4-50	200	10-100	5.5×2	2250	16	6-8	15	3800×2050×1920
2zsg1237	3700×1200	2	4-50	200	10-100	5.5×2	3345	16	6-8	15	3800×2050×2200
zsg1443	4300×1400	1	4-50	200	10-150	5.5×2	4100	16	6-8	15	4500×3040×2500
2zsg1443	4300×1400	2	4-50	200	10-150	5.5×2	4900	16	6-8	15	4500×3040×2700
3zsg1443	4300×1400	3	4-50	200	10-150	5.5×2	5870	16	6-8	15	4500×3040×2900

3	400											040 × 28 20
2zsg154 8	4800 × 1 500	2	5-50	200	15-200	7.5 × 2	5836	16	8-10	15		4800 × 3 140 × 28 14
3zsg154 8	4800 × 1 500	3	5-50	200	15-200	7.5 × 2	6900	16	8-10	15		4799 × 3 140 × 30 14
2zsg184 8	4800 × 1 800	2	5-50	300	50-500	7.5 × 2	6489	16	8-10	15		4799 × 3 440 × 28 14
3zsg184 8	4800 × 1 800	3	5-50	300	50-500	7.5 × 2	7750	16	8-10	15		4799 × 3 440 × 30 14
4zsg184 8	4800 × 1 800	4	5-50	200	50-500	11 × 2	8300	16	8-10	15		4799 × 3 440 × 35 03
2zsg186 0	6000 × 1 800	2	5-150	300	80-600	11 × 2	9950	16	8-10	15		6000 × 3 440 × 33 26

注：1. 处理量按物料散密度 $1t/m^3$ ，最大网孔尺寸计算；2. 可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。

好消息：

本公司生产出的部分产品支持淘宝，淘宝网店正在建立中.....

部分产品以开通淘宝，详细加qq42635659 谢谢对本公司的支持！

振动筛的型号不同，价格也不同，型号有7、8个，价格从25000-200000元不等，可定做各种规格的振动筛，买前请联系厂家!

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作。售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。产品质量：一年内质量保证！

易拉罐破碎机网站：<http://www.jtzgw.com>

中原机械厂总网站：<http://www.zzs6.com>

服务电话：0371-67523611 传真：0371-64402166

服务手机：15290800021