

美容整形医院废水消毒设备

产品名称	美容整形医院废水消毒设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

美容整形医院废水消毒设备

美容整形医院废水消毒设备，厂家定制数码控制系统，人机交互简单，小型卫生室废水消毒器实现依靠水位感应器对设备进行自动开启关闭的操作，更智能自动化医疗污水消毒采用臭氧消毒原理，完全依靠电解空气中的氧气产生臭氧来对污水进行消毒工作，不需加药，消毒效果更好。

美容整形医院废水消毒设备

医院用的消毒设备、医疗污水处理设备、一定要选用好的污水处理设备厂家。

广泛适用于口腔诊所、美容整形、牙科诊所、宠物医院等相关诊所医疗机构。

龙裕环保采用先进的工艺技術流程，保证生产的设备质量达关、排放污水达标。

目前国内主要针对所有的小型医疗机构污水处理标准依据《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005中表2和《污水排入城市下水道水质标准》。

根据医疗门诊面积小、污水量少的特点，龙裕设计采用物理消毒方式的小型医疗污水处理设备，尤其是在高层写字楼上，不能挖坑的情况下，设备越来越受到大众的推崇。本设备不需要添加化学药剂，设备经济、紧凑、美观、噪音低。

设备优势

小型医院污水臭氧处理器采用碳钢喷塑的外壳，内部采用优质pvc材料及优质电器元器件寿命长，设备故障率低。

厂家定制数码控制系统，人机交互简单，小型卫生室废水消毒器实现依靠水位感应器对设备进行自动开

启关闭的操作，更智能自动化。

医疗污水消毒采用臭氧消毒原理，完全依靠电解空气中的氧气产生臭氧来对污水进行消毒工作，不需加药，消毒效果更好。

设备工作原理

设备通过电解空气中的氧气产生臭氧进行消毒，设备配置液位感应系统根据，有污水流入再进行消毒工作，臭氧是一种强氧化剂，它可以对细菌病毒进行快速灭活，灭菌效率在99.9%以上，设备只需220v电源接入即可全自动运行，龙裕公司单独定制群自动操控面板，可进行自动、手动的切换。

设备运输采用德邦物流，快速安全。

美容整形医院废水消毒设备

工艺流程如下：原水 调节沉淀 臭氧消毒系统 过滤系统 出水排放（市政管道）

工艺说明：工艺中的主体为臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。

山东润创环保污水处理设备全部实行“三包”，期限为壹年。若壹年内产品出现质量问题，我厂包修包换包退。“三包”期后，若零部件发生损坏，需更换的，我厂只收取零部件成本费。

我公司实行24小时技术咨询服务，技术人员随时提供安装调试维修等技术服务，以迅速而周到的服务，及时为您排忧解难。

管线要求如下:1.供水管:镀锌钢管,PPR或塑铝管,直径1/2英寸,管口带螺纹,高出地面50室米2.下水管:PVC管,直径不小于5cm,3.必须平整光滑,防止污物滞留造成堵塞,高出地面10室米.4.压缩空气管:铝塑管或者镀锌钢管,,管口带螺纹,高出地面50室米.5.真空吸引管:PPR或UPVC管(好是UPVC管),高出地面40室米.(注:根据距离远近管道要变径处理,尤其远端管径要缩小以保持负压吸力)6.电源线管:2X1.0平方室米足以7.负压信号线管:使用网线就可以

设备安装简单

- 1、将设备摆放整齐后，将污水管道接入设备进水口（中间连接Y型过滤器）；设备出水口接入下水道；
- 2、接入AC220v电源；
- 3、将设备控制器开启到自动模式下，设备即可自动运行；
- 4、设备在手动模式下，可单个开启各项功能。

引入了生态文明建设和可持续发展的理念。新法明确要推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，要使经济社会发展与环境保护相协调。充分体现了环境保护的新理念。

明确了保护环境的基本国策和基本原则。新法进一步强化环境保护的战略地位,增加规定“保护环境是国家的基本国策”，并明确“环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、污染者担责的原则。”

完善了环境管理基本制度。

完善了环境监测制度，在第17条规定：建立环境信息共享机制，要求有关行业等各类环境质量监测站（点）的设置应当符合法律法规的规定和监测范围；明确了监察机构应当使用符合国家标准的监测设备，遵守监测规范；监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责。