

彩钢瓦翻新专用漆屋面钢结构防锈翻新漆批发厂家

产品名称	彩钢瓦翻新专用漆屋面钢结构防锈翻新漆批发厂家
公司名称	廊坊烁栩防腐工程有限公司
价格	220.00/桶
规格参数	品牌:烁栩 耐水性:良好 产地:河北
公司地址	大城县权村镇葛门村
联系电话	15613654680

产品详情

彩钢瓦防锈防腐修缮解决方案轻微锈蚀：彩钢瓦表面颜色脱落严重，需要翻新；

中度锈蚀：彩钢瓦表面锈蚀严重，伴随脱落，需要除锈翻新；

重度锈蚀：彩钢瓦表面锈蚀严重，有漏水、漏光现象，需补漏除锈翻新；

组成：由进口高性能丙烯酸乳液、改性环氧树脂、耐候性颜料、功能性填料、各类助剂组成的单组份水性涂料。主要性能：

以水为稀释剂，无毒、无味、无污染，不燃不爆 单组份，干燥快，施工方便。

与配套底漆有良好的附着力 耐水性好，耐候性好 漆膜坚韧，抗冲击

主要用途：具有较好的性价比，工业及民用均可，广泛用于汽车零部件、农用器具、护栏钢构、设备设施等。适用范围广泛，是金属防腐面漆的**产品。物理数据：颜

色: 国标色、欧标色等理论用量: 约5-8m²/kg(以40 μ m干膜计，不含损耗)比

重: 约1.15光泽: 平光-亮光干燥时间:

23±2 : 表干 1h, 实干 24h, 完全固化3天, 性能检测14天后贮存期: 1年, 如再使用,

请事先检测施工说明: 混合比例: 单组份, 直接加水稀释熟化时间: 无适用期: 无稀

释剂: 清洁淡水设备清洗剂: 清洁淡水施工方法: 高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂和辊

涂指标: 漆膜厚度: 建议干膜: 40-50 μ m涂装间隔: 环境温度: 5 , 短2h; 长长无

限制25 , 短1h; 长无限制30 , 短1h; 长无限制表面处理: 本产品一般是作为整体涂

层的面漆使用, 应待中间漆或底漆表干干燥, 符合重涂要求时进行涂装。底漆表面干燥光

洁的情况下，将中间漆或底漆用320目砂纸进行打磨，吹去打磨的浮尘杂质后再进行面漆的施工。配套涂料：前道：环氧底漆、水性防锈漆等

施工要求：

可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量10-15%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀

施工时保持通风，不得在环境温度低于5℃或湿度大于70的状况下施工。漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于5℃，湿度不大于70；烘干时，流平时间不少于15分钟，烘烤温度不低于60-80℃，烘烤时间不少于25分钟

涂装二遍时，一遍应表干，两遍至少间隔2小时。严禁与其它涂料及有机溶剂混合

施工结束，器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存

避免阳光直射，在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放