

432芯光纤机柜 三合一机柜加工制作

产品名称	432芯光纤机柜 三合一机柜加工制作
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

432芯光纤机柜 三合一机柜加工制作

光纤机柜结构分为3种类型，即壁挂式、机柜式和机架式。壁挂式一般为箱体结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所；机柜式是采用封闭式结构，纤芯容量比较固定，外形比较美观；机架式一般是采用模块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块，灵活地组装在机架上，它是一种面向未来的结构，可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。432芯光纤配线架、光纤机柜产品详细介绍光纤配线架应尽量选用铝型材机架，其结构较牢固，外形也美观。机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似，以方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近，以保持机房内的整体美观。FTTH型驻地光网络光纤配线架|FTTB三网合一光纤配线柜|FTTH三网合一楼道箱|三网合一光纤配线架/配线架/ODF架/MODF配线架|三网合一MODF光纤配线架|FTTH共建共享光纤配线架|144芯三网融合光纤配线架批发|【（配线容量：144芯、216芯、288芯、432芯、360芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯）电信|联通|移动通信】ODF光纤配线柜，三网合一ODF光纤配线柜，三网合一配线箱，光纤配线柜，综合配线柜，三网合一综合箱，ODF配线架厂家，ODF配线架价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，ODF配线架配置 ODF光纤配线架容量、

一、使用条件：

1、工作温度：-5 +40 相对湿度： 90%(+30)

- 2、大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40
- 3、光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2dB
- 4、回波损耗45dB;附加损耗 5dB
- 5、插拔耐久性寿命>1000次
- 6、电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电
- 7、抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

二、性能指标：

- 1、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm
- 2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范
- 3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

三、主要功能：

- 1、有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置
- 2、有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便
- 3、有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试

四、主要特点：

- 1、机柜采用19”寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种
- 2、配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）
- 3、可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置
- 4、配置容量大，且有较强的布线空间
- 5、采用封闭式机柜，前后开门

五、光缆线路的日常维护工作内容可分为以下七项：

- 1、制定计划，日常巡检
- 2、光缆线路故障抢修及迁改割接流程应遵守代维光缆线路维护规定
- 3、光缆维修，补挂光缆标志牌、加套塑料管，重新绑扎、整理
- 4、光缆外力施工现场盯防
- 5、管道、杆路、交接设备维护。主要包括日常巡检、更换井盖、井号油漆、描字、清理垃圾、杆路维护等。根据日常巡检结果，提供管孔修缮、改造方案
- 6、绘制光缆线路、管道图纸，在光缆线路割接后或对光缆线路、管道进行巡查、整治后，提交经过重新核对、修改后的光缆、管道图纸资料

7、随工和工程验收。新增光缆或管道的工程期间，根据要求安排技术人员随工和参加工程验收。根据要求对其他公司承担的修缮、改造项目进行验收