

双组份聚硫密封胶厂家联系方式

产品名称	双组份聚硫密封胶厂家联系方式
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:腾达 型号:25kg 产地:衡水市
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚硫密封胶大家非常熟悉它的名字，用于嵌填混凝土缝隙起密封止水性能的密封胶。然而很少有人能清楚的了解双组份聚硫密封胶的产品性能，以及对这种聚硫密封胶施工时应该注意的几点事项，下面给朋友们说一说。

双组份聚硫密封胶因为是黏稠膏状物，因此也叫聚硫密封膏。双组份聚硫密封胶依据JC/T483-2006为标准，以液态聚硫橡胶作为主剂，加入各种小料，配以金属氧化物配置成硫化膏，A、B两组分混合后可固化为具有弹性密封材料。这种双组份聚硫密封胶与混凝土界面具有良好的粘结性能面具有嵌缝止水能力。

双组份聚硫密封胶A、B两组分混胶方法，打开A组分桶盖，将B组分加入到A组分桶内，用电锤上下搅拌均匀，本着先低速搅拌3分钟，再中速搅拌5至8分钟，待到两组分颜色均匀一致，即完成配制混胶工艺。

双组份聚硫密封胶施工时，首先要对密封胶界面清洁处理，清除混凝土变形缝内表面杂物及灰尘，并保持界面干燥。对于蜂窝麻面和多孔表面用磨光机打磨平整并露出牢固的结构层。在对混凝土变形缝涂抹聚硫密封胶前，对变形缝两侧非密封区进行施工前贴防护胶带，避免施工时多余的聚硫密封胶把结构表面弄脏。采用双组份聚硫密封胶勾填缝隙时，原则是先对缝的两侧进行涂抹注胶，然后在对缝底和中间缝隙填胶，填充密实并保证平整即可。

我公司主要经营 公司主要生产：橡胶止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨酯建筑密封胶、双组份硅酮密封胶、遇水膨胀止水胶，泡沫板，GB(SR)柔性填料、聚氯乙烯胶泥、软式透水管、塑料盲沟、桥梁伸缩缝、桥梁支座，输送带，环形输送带，工程堵漏等系列产品上千种规格