

保温隔热垂直工业提升门产品

产品名称	保温隔热垂直工业提升门产品
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

保温隔热垂直工业提升门产品

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门产品可以根据建筑的结构来进行设计。该产品可以垂直向上开启，平挂在门洞上方墙的内侧。并且不占用室内的空间，还可以充分利用空间和不占用门洞两侧的优势。它的门板采用双层镀锌钢板和聚氨酯层，在表面压纹设计而成的，且门板经久耐用、非常容易清洗、美观大方。双层钢板可以降低热能消耗，内填充高密度聚氨酯保温层，保温隔热效果非常好。它也可以低躁开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，还能保证门静音启闭。当门体达到一定的宽度时，需要设置外置式的加强筋来保证它的强度。经过测试，还可抗瞬时10级风力。且它的四周都加装有密封条，气密性也非常好；该产品安装有防坠落装置和安全气囊。当门下落或门底部与障碍物相撞时，门会自动停止或反向运行。避免事故的发生。

工业提升门的维修步骤方法

- 1、检查提升门内部轨道；查看固定于轨道的工程支架，如果一个支架松了，请拧紧螺栓或螺钉；将提升门关上，在内部控制检查轨道是否有凹陷、弯曲或变平的地方。如果有任何损坏之处，请记得及时更换。
- 2、用水平仪检查轨道，确保轨道在同一水平线上；水平轨道应当略向车库后部倾斜，轨道的纵向部分应精确垂直；在内部墙壁上，两条轨道必须处于同一高度；如果轨道没有准确对齐，请将固定安装支架的螺钉或螺栓拧松，但不要把它们取下来，然后小心地敲打轨道，使它们移动到适当的位置；用水平仪重新检查轨道，确保它们处于正确的位置；然后将安装支架上的螺钉或螺栓拧紧。

- 3、用高浓度家用清洁剂清洗轨道，去除污垢和硬化的油脂；将转轴彻底清洗干净，然后将轨道和转轴擦干；
- 4、将石墨粉撒在轨道上，将家用润滑油或硅树脂喷在转轴上，或者在轨道和转轴上喷洒润滑油喷剂，以起到润滑作用；如果有滑轮，请您使用和用在转轴上的相同的润滑剂润滑；
- 5、请查找变松的部件，并根据需求上紧；在上掀门上，检查安装弹簧的平板，确保螺钉已经旋紧，并将变松的螺钉拧紧；在提升门上，请检查门的各个部分固定在一起的铰链，将所有变松的螺钉拧紧，并更换受损的铰链；门有时向一侧下沉，这个问题往往可以通过维修铰链来纠正；如果螺钉孔变大了，请换一根直径相同但更长的螺钉，在一根空心纤维棒上涂木工胶，然后套在新螺钉上；如果铰链处的木料出现裂缝，请拆掉铰链，将木料填孔剂填在裂缝和螺钉孔中，待填孔剂干燥后再更换铰链，如果可能，请将铰链移到实心木料上；
- 6、检查弹簧；在上掀门上，每一面的弹簧都挂在槽中，将弹簧钩移至相邻的槽中，调整其弹力；在提升门上，每一面的弹簧均由滑轮上的弹簧式缆线控制；为了调整弹簧的弹力，请将经过门上方平板的缆线拉长，然后末端重新打结，以保持新的弹力。
- 7、如果提升门只在门中央有一个扭转弹簧，请不要尝试修理它；因为那弹簧的弹力实在是太大了，可能会使您受伤，对于使用了这种弹簧的门，应当打电话向专业维修服务部门求助。

工业提升门使用要有专人员操作，操作人员一定要熟悉门体的结构、门体各部件的功能及使用的性能，认真看结构参数、部件参数、电控使用说明等内容。门体在开启前，操作人员需检查门体四周，门体四周不能有障碍物，不能有施工人员或非工作人员靠近。如遇雷雨大风天气严禁开启并立即切断电源。在门体上下运行时严禁人员和车辆通行，操作人员在门体运行时要在现场。随时观察门体运行的情况，如出现突发的情况速按急停扭，若门体运行正常，等门体停稳后在离开。务必要做到快捷、准确应急事故处理、检查工作提前到位、维护、保养及时等，严防有一切事故的发生。