

# 薄形对夹止回阀

产品名称	薄形对夹止回阀
公司名称	上海湖海阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路611号
联系电话	13795385897

## 产品详情

### H74H-16P对夹止回阀(超薄形止回阀)简介

该阀是一种超薄形止回阀，它具有结构简单，外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所为适用。

### H74H-16P对夹止回阀(超薄形止回阀)主要技术参数

型号	公称口径	试验压力		适用温度		适用介质
		壳体	密封	硬密封	软密封	
H74H ( X ) -10	1.0	1.5	1.1	400	120	油、水、酸碘等液体
H74H ( X ) -16	1.6	2.4	1.76		250	
H74H ( X ) -25	2.5	3.75	2.75			
H74H ( X ) -40	4.0	6.0	4.4			

### H74H-16P对夹止回阀(超薄形止回阀)主要零件材料

零件名称	阀体、阀瓣	密封圈
材料	碳钢、不锈钢、铜	丁腈橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢

### H74H-16P对夹止回阀(超薄形止回阀)主要外形尺寸

公称口径	D	L		D			
		I型	II型	PN1.0	PN1.6	PN2.5	PN4.0
50	25	15	22	109	109	109	
65	38	129	129	129			
80	46	144	144	144			
100	72	24	164	164	170	170	

125	95	16	26	194	194	186	186
150	114	19	29	221	221	226	226
200	140	29	43	275	275	283	293
250	188	330	331	343	355		
300	216	50	380	386	403	420	
350	263	41	52	440	446	460	477
400	305	51	62	491	498	517	549
450	356	541	558	567	574		
500	406	65	80	596	620	627	613
600	482	70	90	698	737	734	750

注：（1）法兰连接尺寸：按GB/T9113.1-2000标准。

（2）I型用于流速稳定的工况；II型在I型的基础上加弹簧装置。