

播音话筒 演播室播音话筒

产品名称	播音话筒 演播室播音话筒
公司名称	北京修普斯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:修普斯 型号:CM4 产地:中国
公司地址	北京市通州区潮县镇凌庄村62号
联系电话	010-89536675 15801123182

产品详情

修普斯

CM4 杰出的表现和坚固的结构，适合演播室和现场收音应用可处理高声压电平，提供更大的动态范围平滑而伸展的频率响应,超心形指向收音，可减低话筒两旁到后方的噪音，改善音源收音效果,低噪声结构，完全合适于高级数字录音设备,增强对低频响应的重现，轻重收音头设计，可提供更大的瞬间响应

主要技术指标：

频率范围：20—20000 Hz

灵敏度：-34dB(19.9mV/Pa)

指向性：超心型

最大声压级：146dB

阻抗：250 mm

CM4U 单指向、双头设计，使灵敏度提高-4db，16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质

低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰

精工设计制作，精致小巧、高雅大方，适用于新闻广播、质会谈及会议 48V幻象供电，镀金卡侬输出适用于平衡/非平衡系统

主要技术指标：

频率范围：20—20000 Hz

灵敏度：-30dB(20mV/Pa)

指向性：超心型

拾音角度：120°

声压级：138dB

阻抗：150

工作电压：DC12-48V

信噪比：78dB

尺寸：底座直径70mm*110mm

CM-8060单指向、16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质,低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰,精工设计制作,适用于新闻广播、质会谈及会议。48V幻象供电,镀金卡侬输出,适用于平衡/非平衡系统

频率范围：20—20000 Hz

灵敏度：-34dB(20mV/Pa)

拾音角度：120°

声压级：138dB

阻抗：150

工作电压：DC48V

信噪比：78dB

尺寸：底座直径70mm*100mm

CM-685单指向、16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质,低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰,精工设计制作,适用于新闻广播、质会谈及会议。

主要技术指标：

频率范围：30—18000 Hz

灵敏度：-34dB(20mV/Pa)

指向性：心型

拾音角度：110°

声压级：132dB

阻抗：200

工作电压：DC48V

信噪比：76dB

尺寸：底座直径85mm*80mm

技術參數：

型號 (Mode) : CM-682單體 (Element) : 背極式駐極體 (Back Electret Condenser) 指向性 (Polar Pattern) : 心型/超心型/全指向 (Cardioid/Hyper-cardioid/Omni) 頻率響應 (Frequency Response) : 30Hz—18kHz靈敏度 (Sensitivity) : -34dB ± 3dB (1dB=1V/Pa at 1kHz) 等效噪聲級 (Equivalent Noise Level) : 25DbA聲壓級 (Max.Input SPL) : 130dB (THD 1% at 1kHz) 使用電源 (Power Requirements) : 48V 幻象電源 (48V DC) , 2mA輸出接口 (Output Interface) : XLRM三針公卡儂