

IMSI IMEI 侦码智能相机

产品名称	IMSI IMEI 侦码智能相机
公司名称	深圳市易控智能系统有限公司
价格	5800.00/1
规格参数	品牌:econs 型号:SM790 产地:广东深圳
公司地址	深圳市南山区登良路南油第二工业区2062层209-B5 (恒裕中心B座)
联系电话	15986615304

产品详情

高清摄像LTE全制式IMSI侦码AI智能相机: SM790_EX

GPS时间同步定位,人脸,手机MAC,IMSI,IMEI数据采集,支持3大运营商

该智能相机采用基站技术可以主动实时地获取特定热点区域内的用户活动情况,从而实现对特定区域的目标用户监控功能,对出入该区域的情况进行记录,同时掌握目标的活动情况,进行数据源的数据挖掘及信息碰撞,实现对特定时间,区域及目标用户综合查询,分析作案目标的运行轨迹及伴随同伙,形成特定区域事件预警,为技侦工作提供犯罪分析形迹的重要线索,加快破案速度,同时设备可以在后台通过和视频数据、情报资源库的关联,在技术层面和情报技战法方面进行创新.

功能特点:

微功率设计,便于应用在各种环境,小范围布网安装方便,特别适合于小区入口按装;

4G 移动两载波,联通、电信各一载波;

4G 移动一载波,联通、电信各一载波,2G900M或1800M一载波;

移动4G TDD支持B38、 B39、 B40、 B41 , 频点任意可调;

联通、电信4G FDD支持B3、 B1 , 频点任意可调;

公网参数调整时可自动调整设备参数适应公网情况;

自带操作系统 , WEB界面或远程登录配置,方便快捷;

总采集率大于95%;

支持WIFI MAC 全频段采集;

支持 2.4G & 5.8G 双频段 WIFI MAC采集;

支持WIFI无线数据虚拟身份信息采集;

WIFI MAC 采集距离半径可达300米以上 , 采集范围根据信号强度可调.

支持无效MAC 过滤 ,

MAC采集数据支持多家平台服务器协议对接

提供开源的接口协议.支持对接第三方服务器管理平台

支持以太网有线、全网通4G/5G模块无线连接后台;

固态硬盘存储一年历史上号数据;

POE供电 48V 1A ,功耗<35W;

产品参数 :

工作频段 : TDD:BAND38,BAND40,BAND41;

FDD:BAND1,BAND3;

4载波 , 2TDD+2FDD OR 1TDD+2FDD+1GSM

运营商 : 移动+联通+电信

工作宽带：TDD:5MHZ/10MHZ/20MHZ(带宽可选)；

FDD:5MHZ/10MHZ/20MHZ(带宽可选)；

功率：50MW/每载波；

覆盖距离：10~50米，可调

同步方式：GPS或公网; 公网+GPS

号码采集率：>95%

数据采集: IMSI/IMEI/MAC地址/虚拟身份/人脸照片（或车牌照照片）

工作温度：-30~65度

供电: 48V 1A标准POE / 24V 2A 非标POE

尺寸:460MM*170*160MM

防护等级：IP65

微功率热点，范围可控；

多频点覆盖,多制式数据采集，采号成功率更高

内嵌于摄像机内，隐蔽采集

MAC采集，热点采集和人脸抓取,车牌识别自动相互配合，获取信息更多，准确度更高，后台进行进一步的人脸识别，可提代更精确身份信息.

视频:红外摄像，高清摄像，人脸识别，车牌识别.