

热销锂电池充电插头安德森插头SG50A连接器插头防尘罩

产品名称	热销锂电池充电插头安德森插头SG50A连接器插头防尘罩
公司名称	广东圣恩迪实业有限公司
价格	1.50/个
规格参数	额定电流:50A 额定电压:600V 接触材料:紫铜镀银
公司地址	广东省东莞市茶山镇超朗沙巷路42号1号楼301室 (注册地址)
联系电话	13929243143

产品详情

安德森插头SG50A

胶壳料号：SG50H-S S代表颜色

颜色对码：黑BL,棕BR,红RE,橙OR,黄YE,绿GR,蓝BE,紫PU,灰GY,白WH;

A.端子料号:SGD5900-T 适用线径：6AWG

B.端子料号:SGD5952-T 适用线径：8AWG

C.端子料号:SGD5915-T 适用线径：10&12AWG

电流：50A(AC/DC)

电压：600V

外壳材料：UL 94 V0

端子：紫铜镀银端子

弹片材料：不锈钢

认证：UL CSA CE

安德森插头SG50A材料:

外壳采用耐高冲击塑料，可用与恶劣环境之中；插芯：采用铜镀银材料的插芯，使得在大电流时导通性能良好；“自擦净”的设计

保证插针表面清洁、干净，保证低接触电阻的可靠性；
特殊的“卡锁”设计使得连接器可用于强振动的环境之中，并提供大电流连

接器的快断功能；弹片：不锈钢弹片的设计，保证在频繁的插接、断开的操作下有恒定的接触压力和补救间断性过载的能力。

安德森插头特点：

不分插头、插座，任意两个即成一对。插接、断开简单而快速

安德森插头应用范围：

用于电源配线部分，适用于大电流和高电压接触场合，电动车辆、UPS通信电源、电动机械、电动叉车、电源设备等。

安德森插头防尘盖在使用拔插充电断开后，盖上防尘盖，起一个保护作用、安全性能，避免外界事物接触到插头接插件，造成不必要

的麻烦