

桩头遇水膨胀止水条怎么固定

产品名称	桩头遇水膨胀止水条怎么固定
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水市
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀止水条桩头防水施工注意事项，遇水膨胀止水条或者橡胶止水环作为桩头钢筋底部的防水材料，桩头所采用的遇水膨胀止水条外观质量、几何尺寸应符合设计要求。遇水膨胀止水条应固定牢靠、平直，不得有扭曲现象。

垫层与桩头清扫干净、无杂物，一般应在垫层上抹砂浆找平层。找平层在桩头周围应留出约300mm的位置，以后抹防水砂浆。用铁丝将裁好的膨胀止水条绑扎在桩头受力钢筋根部，距离混凝土约30mm；聚合物防水砂浆在桩头钢筋根部应向上抹，将膨胀止水条包住，在钢筋根部形成高约80mm高的砂浆保护层；

桩头受力钢筋的四周采用遇水膨胀止水条密封严密后，施工过程中不得有破坏现象，必须加以保护，避免造成渗水通路。

橡胶止水条、腻子型止水条、制品型遇水膨胀橡胶止水条、遇水膨胀橡胶、BF型遇水膨胀橡胶、PZ型橡胶止水条、BF型橡胶止水条、制品型橡胶止水条、BW型遇水膨胀止水条、PN型遇水膨胀止水条