WT-320A应用于JS防水涂料及高性能弹性腻子的苯丙乳液

产品名称	WT-320A应用于JS 防水涂料及高性能弹性腻子的苯丙乳液
公司名称	山东冀鲁建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴德富 类型:双组份JS防水 固含:高
公司地址	山东省济南市天桥区新材料化工交易市场
联系电话	15066650754

产品详情

WT-320A应用于JS防水涂料及高性能弹性腻子的苯丙乳液 BATF合成胶乳 WT-320A
是一种柔软的苯丙乳液，涂膜具有极好的防水耐碱
性能，与水泥和粉料具有良好的相容性，并具有较好的回弹性、伸长率及韧 度。 BATF合成胶乳
WT-320A适应于做双组份的防水涂料，与旧瓷砖具有极强
的附着力，而无须破坏旧墙体，同时可用于配制高性能水基型弹性腻子、屋
面防水涂料以及弹性的中间涂料。 典型特性： 聚合物类型 苯乙烯/丙烯酸酯共聚型 外观
乳状白色带蓝光乳液 PH值 (25°C) 7-9 布氏粘度（25°C，3号转子，60转/分） 200-2000cps 固含量 (%)
55±1 最低成膜温度 (°C) < 0°C 粒子直径 (μ m) 0.2-0.4 离子性 阴离子型 主要特性与优点：
优良的耐水、耐碱性； 良好的相容性； 极强的附着力