

九江冷库，九江冷库安装，九江冷库建造-找初五制冷设备有限公司

产品名称	九江冷库，九江冷库安装，九江冷库建造-找初五制冷设备有限公司
公司名称	南昌初五制冷设备有限公司
价格	699.00/立方
规格参数	品牌:比泽尔 使用范围:保鲜，冷藏，冷冻，速冻 售后服务:机组品质保障
公司地址	江西省南昌市西湖区云锦路1158号
联系电话	13517910295

产品详情

冷库基本知识

你需要知道的冷库基本知识

现代人门对食物的要求越来越高，商家对食物保鲜提出了更高的要求，由以前一个小小的冷柜发展成越来越大的储存设备，冷库在这个发展过程中起到了至关重要的作用。冷库一般分为高温、中低温、超低温三种温度。不同的食材需求的温度不同，基本现在冷库厂家都能满足各级消费者的需求。高温冷库就是我们说的冷藏保鲜冷库，温度一般在0 以上，一般用来放主要用来储藏果蔬、蛋类、药材、木材保鲜、干燥等。保持温度通常在0 °C左右，并以冷风机进行吹风冷却。中低温冷库即高温冷冻冷库，温度一般在-18以内，主要用来储藏肉类、水产品及适合该温度范围的产品。低温冷库，又称冻结库、冷冻冷库，一般库温在-20 °C~-30 °C左右，通过冷风机或专用冻结装置来实现对食品的冻结。超低温冷库， -30 °C的冷库，主要用来速冻食品及工业试验、医疗等特殊用途，市面上的使用相对于上面三种来说稍微需求小一点。不同的温度，保温的技术要求肯定也不一样，需求的制冷量也肯定不一样，一个冷库的整体搭建是需要根据客户实际使用环境，使用情况来量身定制的，除非没有特殊需求走标准化路线。

保温重要的是冷库的库板，一般是由厂家预先生产的，具有固定的长度、宽度和厚度，高、中温冷库一般选用100MM厚的冷库库板，低温库及冻结库一般选用120MM或150MM厚的库板，或者更特殊的180，200的都有用到；所以如果不是预定的库板，采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度，正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上，冷库库板发泡密度按

照我国标准是每立方米在38KG ~ 40KG/立方米。有人会说，不知道够不够数，一般，你称一块库板的重量就可以知道够不够数了。因为他的尺寸是做出来是固定的。以前冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料，现在还有性能的聚氨酯夹芯板，聚苯烯发泡出来的保温材料密度稀，不够保温，一般用在特殊装备里面，聚乙烯就是不错的原材料，经过一定的比兑，能发泡出密度适宜，保温效果好，承重能力高的保温材料。聚氨酯板，保温性能，不吸潮，但是价格略高。

冷库板的防护材料主要有以下种：A、压花铝板（常用）B、不锈钢板（非常用）C、彩锌钢板（非常用）D、盐化钢板（非常用）E、标准地台板：1.0mm镀锌板冷库板的选择对冷库来说是很重要的，因为冷库不同于其他仓库，冷库对温度、湿度等环境要求都很高。所以在选择冷库板的时候要注意板材的材质以及保温强度，选择正确的板材才能更好的维护冷库。

更多新闻资讯请关注我们初五制冷！欢迎新老客户来电咨询，为客户提供从设计、安装、施工及售后的一条龙服务！价格从优！售后保障！