

环形磁铁 圆形磁铁磁吸 东莞磁铁厂来图定制 钕铁硼环形强力磁铁

产品名称	环形磁铁 圆形磁铁磁吸 东莞磁铁厂来图定制 钕铁硼环形强力磁铁
公司名称	东莞市通立磁业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通立磁业 属性:可定制 0.25元:每个
公司地址	广东省东莞市虎门镇村头社区虎门段110号泰明工业区
联系电话	86-0769-82882585 18028919951

产品详情

客户在使用钕铁硼磁铁过程中需要注意以下事项

1、温度客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号，若工作温度高于磁铁牌号承受温度，则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请务必确认好工作温度和适合自己使用的牌号。

2、环境若使用的磁铁装置于密封状态，则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁，这样可以节省成本，若磁铁暴露在潮湿空气中，特别是盐雾状态下，建议考虑表面镀镍处理的磁铁。磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。应远离铁器和易被磁化物品，如显示器，银行卡，电脑，电视，手机等。

3、用户对象关于环保，对于相对发达的国家而言，如北美、欧洲等地用户要特别注意环保方面的事项，出口使用必须要通过SGS欧盟六项标准。对于国内或一些欠发达国家的用户，不太考虑环保要求。

4、搬运与堆放

钕铁硼强磁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。因为钕铁硼属于多金属合金材料，密度在7.4 5之间，具有重而脆的特性。所以在搬运拿动的时候要特别小心，以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥，不要直接堆放在地面上，建议垫上厚纸板或放置在货架上。如若垂直取用磁铁不仅很难取下，且容易导致磁铁碰撞破碎。正确方式：轻轻向旁边掰开即可，放回时也应该由外向内慢慢滑放。

5、取用须知

当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（16公分左右）或用纸就把那个取出的纸包厚包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁已经移进去。

6、特别声明该物体可能会对水表，电度表，煤气表等一些计量设备存在影响，使其计量不准确，因此，可能会有一些违法事件的发生，例如：放在电度表附近使其变慢，少交电费等事件，使国家蒙受损失，对于此等违法行为，我司不承担任何责任。