

# PT310L系列投入式液位变送器

产品名称	PT310L系列投入式液位变送器
公司名称	上海奇正信息电子科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:奇正 型号:PT310L 类型:投入式液位变送器
公司地址	上海市金山区朱泾镇松枫公路350号722室C座
联系电话	021-57151415 15601857978

## 产品详情

品牌	奇正	型号	PT310L
类型	投入式液位变送器	测量范围	0~300M水柱
测量精度	0.5%	材质	不锈钢
电源	24VDC	输出信号	4~20 ( mA )
测量介质	水及和不锈钢、氟橡胶兼容的介质		

pt310l型液位变送器是利用液位高度与压力正比的关系，利用压力检测液位高度的变送器。

变送器采用进口扩散硅敏感芯体，具有很好的稳定性和可靠性，精度高，过载压力较强，适合测量各种与硅或者316不锈钢兼容的介质。

根据不同的安装条件，pt310型液位变送器有投入式、分体式2种。

### 主要应用

水处理系统

冶金电力，石油化工

污水处理，海洋勘测

水文监测，水利工程

量程可选范围

最小：0~1米水柱（10kpa）

最大：0~300米水柱（3mpa）

具体量程范围根据客户要求定制

选型表															
pt310l-	结构形式		量程范围	单位		输出方式		精度级别		电缆长度		-现场指示		防爆等级	
												(仅b型)			
	a	投入式	数字	m	米水柱	1	1~5v	a	$\pm 0.25\%$ fs	2	长于量程2米	1	无	无	无
	b	分体式		k	kpa	2	—	b	$\pm 0.5\%$ fs	5	长于量程5米	2	指针表	b	本安
						3	4~20ma			数字	长于量程n米	3	数字表		
						4	0~5v								
举例：pt310l-a10m3b2 投入式结构，量程范围0~10米水柱，输出4-20ma，0.5%fs精度，无现场指示，普通型，电缆长于量程2米															