

# 中隧机械KLZM960隧道专用凿毛机 隧道二衬矮边墙凿毛台车

产品名称	中隧机械KLZM960隧道专用凿毛机 隧道二衬矮边墙凿毛台车
公司名称	枣庄中隧机械设备有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:中隧机械 型号:KLZM960 重量:2000KG
公司地址	山东省枣庄高新区茂源北路科技金融服务中心214室
联系电话	15318002027

## 产品详情

中隧机械KLZM960隧道专用凿毛机 隧道二衬矮边墙凿毛台车

隧道专用凿毛机 自动行走凿毛机 弧面凿毛机 隧道二衬矮边墙凿毛台车 隧道内侧扇形弧面凿毛机

隧道凿毛机参数：

机器型号	KLZM960
重量	2000KG
长度	2800mm
高度	1760mm
宽度	1050mm
工作宽度	960mm
B.P.M每分钟锤击次数	2200 * 22
空气耗量	6400升/分
噪声水平分贝	97分贝
震动水平平均当量	4.96平方米/秒
空压机匹配要求	压力为8公斤/平方厘米，

	排量为7立方米/分
混凝土标号	工作效率
C50混凝土	80--100平方米/每小时 @ 1—10毫米
C40混凝土	100—120平方米/每小时 @ 1—10毫米
C30混凝土	

机器型号：	BC—11A	BC—15A	BC—23A
空气耗量：	1600升/分	2100升/分	3200升/分
重量：	80KG	108KG	156KG
长度	420mm		
高度	1260mm		
宽度	320mm	380mm	560mm
工作宽度	283mm	373mm	553mm
撞击次数/min：	2200 * 11	2200 * 15	2200 * 23
凿毛深度：	1-3mm		
空气压缩机匹配的要求	压力为7公斤/厘米	压力为7公斤/厘米	

	对3m <sup>2</sup> /points排放量	对3m <sup>2</sup> /points排放量	
混凝土标号:	工作效率	工作效率	工作效率
C50混凝土	25-30m <sup>2</sup> /h	40-50m <sup>2</sup> /h	50-60m <sup>2</sup> /h
C40混凝土	32-37m <sup>2</sup> /h	50-60m <sup>2</sup> /h	60-70m <sup>2</sup> /h
C30混凝土	40-45m <sup>2</sup> /h	60-70m <sup>2</sup> /h	70-80m <sup>2</sup> /h

我国将于2021年开始实施“十四五”规划，目前党中央正在组织制定“十四五”时期经济社会发展规划建议。根据重要指示精神和规划建议编制工作安排，有关方面近期将通过多种形式征求干部群众、专家学者等对“十四五”规划的意见建议。