# 中隧机械KLZM960隧道专用凿毛机 隧道二衬矮边墙凿毛台车

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中隧机械KLZM960隧道专用凿毛机<br>隧道二衬矮边墙凿毛台车 |
| 公司名称 | 枣庄中隧机械设备有限公司 |
| 价格 | 85000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中隧机械<br>型号:KLZM960<br>重量:2000KG |
| 公司地址 | 山东省枣庄高新区茂源北路科技金融服务中心214室 |
| 联系电话 | 15318002027 |

# 产品详情

中隧机械KLZM960隧道专用凿毛机 隧道二衬矮边墙凿毛台车

隧道专用凿毛机 自动行走凿毛机 弧面凿毛机 隧道二衬矮边墙凿毛台车 隧道内侧扇形弧面凿毛机

隧道凿毛机参数：

| | |
|---|---|
| 机器型号 | KLZM960 |
| 重量 | 2000KG |
| 长度 | 2800mm |
| 高度 | 1760mm |
| 宽度 | 1050mm |
| 工作宽度 | 960mm |
| B.P.M每分钟锤击次数 | 2200＊22 |
| 空气耗量 | 6400升/分 |
| 噪声水平分贝 | 97分贝 |
| 震动水平平均当量 | 4.96平方米/秒 |
| 空压机匹配要求 | 压力为8公斤/平方厘米, |
| | |

| | |
|---|---|
| | 排量为7立方米/分 |
| 混凝土标号 | 工作效率 |
| C50混凝土 | 80--100平方米/每小时@1—10毫米 |
| C40混凝土 | 100—120平方米/每小时@1—10毫米 |
| C30混凝土 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机器型号： | BC—11A | BC—15A | BC—23A |
| 空气耗量： | 1600升/分 | 2100升/分 | 3200升/分 |
| 重量： | 80KG | 108KG | 156KG |
| 长度 | 420mm | | |
| 高度 | 1260mm | | |
| 宽度 | 320mm | 380mm | 560mm |
| 工作宽度 | 283mm | 373mm | 553mm |
| 撞击次数/min： | 2200＊11 | 2200＊15 | 2200＊23 |
| 凿毛深度： | 1-3mm | | |
| 空气压缩机匹配的要求 | 压力为7公斤/厘米 | 压力为7公斤/厘米 | |
| | 对3m2/points排放量 | 对3m2/points排放量 | |
| 混凝土标号: | 工作效率 | 工作效率 | 工作效率 |
| C50混凝土 | 25-30m2/h | 40-50m2/h | 50-60m2/h |
| C40混凝土 | 32-37m2/h | 50-60m2/h | 60-70m2/h |
| C30混凝土 | 40-45m2/h | 60-70m2/h | 70-80m2/h |

我国将于2021年开始实施“ 十四五 ”规划，目前党中央正在组织制定“ 十四五 ”时期经济社会发展规划建议。根据重要指示精神和规划建议编制工作安排，有关方面近期将通过多种形式征求干部群众、专家学者等对“ 十四五 ”规划的意见建议。