

欧洲狮20kw柴油发电机GT-20TSI

产品名称	欧洲狮20kw柴油发电机GT-20TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮20kw柴油发电机GT-20TSI 有多种结构和功能，如手推、静音型、开框、拖车电站、移动噪声电站、移动式集装箱电站、电力工程车等。

柴油发电机实际投入使用的机会越来越少，但柴油发电机对应急电源好不可少，在关键时刻可以发挥重要作用。如果柴油发电机组的承载能力和各种电气特性指标不符合通信电源的要求，供电就不正常，通信中断。因此，在柴油发电机组启动前设置柴油发电机组，使柴油发电机能够及时、紧急地运行。

新型电压调整器保证了稳定的电压输出和过载保护。油压报警铄可以自动关闭发动机。电动启动方式保证了机组的快速启动。

1. 显著的噪声性能，单位的噪声限制为75dB。
2. 整体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
3. 多层屏蔽阻抗不匹配声屏蔽。
4. 三重降噪型多通道进气和排气，排风通道，保证了机组的充分动力性能。
5. 大阻抗复杂。
6. 大容量燃油燃烧器。
7. 快速打开盖板，方便维修。

型号 GT-20TSI

发电机参数

额定功率 20kw

备用功率 23kw

绝缘等级H

电机类型无刷电机

额定频率50hz

额定电压380v

发电机类型静音式

功率因素0.8/0.9/1.0

相 数三相

启动方式电启动（选配全自动）

燃油类型0#、-10# 柴油

机油型号直列,四缸,四冲程,水冷发动机

发动机参数

发动机型号GT-20

进气方式自然吸气

调速方式机械调试

消音装置工业消音

额定转速1500rpm

燃油油耗 230g/kw.h

机油型号SAE10W30(或CD)

油箱容积60L

整机参数

噪 音68-78db/7M

工作时间8-12h

机油报警有

自动调压有

长 宽 高2300*9400*1470 (mm)

净 重950/1100 (kg)

备 注 图片仅供参考 请以实物为准

柴油发电机是控制面板的主要用途。发电机的输出功率分配给用户的负载或电力设备，但它也被用来表示柴油发电机的负载变化的工作，以保持发电机的电压稳定。在控制面板上一般配备有电压表、频率计、电流表、功率表、单、电流三相开关、单开关三相电压、调压旋钮和各种灯、油压表、温度计、电池充电电流表、温度计等。仪表、启动按钮、启动电气锁部件等，直接根据控制要求安装在控制屏面板上，安装在柴油机仪表盘上。