

云腾蓄电池规格参数

产品名称	云腾蓄电池规格参数
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:云腾蓄电池 型号:100AH-12V 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

云腾蓄电池规格参数

北京鑫悦鼎盛科技有限公司拥有逾6000平方米的仓库和物流中心,并在上海、北京、广州、西安、成都、南京、济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。北京鑫悦鼎盛科技有限公司是一家以UPS不间断电源、EPS应急电源、胶体免维护蓄电池、交直流稳压电源、逆变电源、智能电力开关柜、新能源、电力电源监控系统的研发、生产、销售及技术推广服务等多行业发展高新企业,拥有业界完整的产品线,专注于电力技术应用和电力技术研发通过覆盖全国的分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房等行业,向用户提供电源解决方案。主营产品:UPS电源, EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池,德国阳光蓄电池,铅酸蓄电池,免维护蓄电池,胶体蓄电池,太阳能用蓄电池等电池产品。

云腾蓄电池使用方法及注意事项1、蓄电池在确认无破裂、异味、漏液后即可进行装箱。2、在确定电池极性与车辆正、负线后,关闭电源,拔下钥匙切勿接反。3、蓄电池安装应牢固,以免因车辆振动,导致蓄电池操作,漏液伤人及车辆。三、云腾蓄电池充电方法及注意事项

1、充电时应使用专用配套充电器对蓄电池组进行充电。2、充电电源处于开路状态下,连接蓄电池箱,插好充电插头。3、用专用配套充电器进行充电,一般充电时间为8-12小时(冬季为10-16小时)。4、充电时切勿将电池的极性与充电器接反,插头接触务必良好。否则会影响充电效果或导致电池及充电器的损坏。

四、云腾蓄电池充电过程中的维护及注意事项1、蓄电池使用时,应将端子上涂以凡士林或黄油。2、使用过程中切勿将电池封盖打开,以免影响电池使用寿命。3、电动助力车在启动、上坡或逆风行驶时应辅以人力驱动,防止电池供电电流陡然增大,影响电池寿命。4、加速时应避免直接加速至较快档,在路况允许条件下,尽可能以速行驶,这样可以延长电池寿命。5、尽量减少频繁刹车、启动,这样也可以延长电池寿命。6、电动助力车在每一次使用后,必须对电池及时充电,电池每次使用放电深度不宜过深,否则电池的寿命将缩短。

7、蓄电池长期不使用时，应充足电后存放，并每隔三个月进行一次全放全充维护。电压：12V
型号：OTP 化学类型：50HZ 电液量：足量L 外型尺寸：不同mm 额定容量：380重量：10KG 用途：工业
用电2、气体再化合3、免维护操作4、高放电能力5、自放电率低：采用新型合金，网状板栅结构、超纯
电解液，自放电率小，6、适用温度广7、恢复能力强8、循环寿命长：应用高性能配方，具有长寿命特点
，25 正常使用情况下可达360次以上。按规定维护使用，循环次数可达650次以上；9、容量大、比能量
高：采用特殊工艺制作、其容量大于99.99%，比能量达36-40Wh/Kg；10、安全可靠：采用独特设计，流
线型阀面的注液阀，使用时间耐久，安全性能优越11、化的设计：采用插式或扣式盖板，使蓄电池维护
更加方便，定期维护可延长使用寿命50-99.99%或更长；

云腾蓄电池使用形式多样：该电池既可浮充，又可循环使用。云腾蓄电池特点：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平
缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池
膨胀及破裂,开路电压正常。

云腾蓄电池规格参数云腾蓄电池规格参数