

# 腾冲水电站拦汛浮筒规格 浮式水库拦污栅浮筒批发

产品名称	腾冲水电站拦汛浮筒规格 浮式水库拦污栅浮筒批发
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	710.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 腾冲水电站拦汛浮筒规格 浮式水库拦污栅浮筒批发

宁波市柏泰塑料科技有限公司坐落于交通要地，慈溪与镇海交汇—慈东龙山。柏泰容器公司是家从事滚塑容器，滚塑制品制造商。我公司主要产品有：拦污浮筒，水电站拦污排，水库河道拦污设备浮体，警示浮筒，塑料浮标，海上浮标，内河航标，滚塑浮球，海上浮球，\*\*浮体，异型浮体，浮漂，浮桶，滚塑壳体的开发，等等...

水电站拦污浮筒使用原理\*、塑料浮体，疏浚浮体，水上浮漂生厂家的性：

- 1、该浮体冲击风浪，结构紧凑合理，安装简单，性能\*。
- 2、韧性好，环境应力开裂性强，适合于海上及湖泊的施工。
- 3、较高承载力，重量轻，磨性强，便于安装和搬运，运输转移成本低，筒体平稳、。
- 4、防腐，气候性强，长，是钢浮筒的3倍。腐、冻、\*化、的强化材质，不受海水、品、药剂、油渍及水

生物的侵蚀。

5、 组装简易、快速、灵活、造型多样。

6、 价格低，明显于钢浮筒。

7、 因质量稳定、造型新颖、价格合理、服务良等，深受用户的欢迎。

水电站拦污浮筒使用原理二、塑料浮体，疏浚浮体，水上浮漂生产厂家性能点：

a、 质量轻、浮力大。

b、 冲击、酸碱等腐蚀。

c、 吸收率低。

d、 施工简单、维修费用低。

e、 温范围-60-80

拦污浮筒使用时要注意：1.水深 < 3米时，于适当的地址竖立钢桩固定，再以滚轮滑架连接桩柱，既以止包厢左右横移，又可随水位自动升降。2.水深 > 3米时，沉锚固定水底，钢缆交叉牵引的锚固方式3.组合式水上平台其材质使用非常强韧的HMWHDPE（高分子量聚乙烯），并添加对应地各种助剂，如静电剂，\*化剂，\*\*外线剂等等，使其材质具备本实用新型公开了\*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的\*全池，在右岸上设置建筑砣工作平台，建筑砣工作平台上设置有立柱，\*横跨左右两岸的拦截板底架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砣工作平台上设有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述\*全池的右上方，当液压缸伸出到限位时，拦截板底架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要化费大量人力物力采用船只拦截捞取，而且方便、\*全、\*效，清理周期大大缩短。