

常州市螺栓摩擦系数测试机构

产品名称	常州市螺栓摩擦系数测试机构
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

金属维氏硬度测试：

短时力学：

（布、洛、维）硬度、再回火试验、（常温、高温）拉伸试验、静载锚固、保证载荷、各类有效力矩、锁紧性能、扭矩系数，紧固轴力、摩擦系数、抗滑移系数、拧入性试验，垫圈弹、韧性、氢脆试验、压扁、扩口、扩孔试验、弯曲、（单面、双面）剪切试验、摆锤冲击等。

长时力学：

应力松弛、高温蠕变、应力持久试验、横向振动、疲劳试验等。

螺钉：高强度螺钉、自攻螺钉、木螺钉、半圆头螺钉、圆头螺钉、焊钉、组合螺钉、紧定螺钉、钢钉、排钉、不锈钢螺钉、其它螺钉等；铆钉：空心铆钉、半空心铆钉、压铆螺母、铆螺母、压铆螺钉、特殊铆钉、拉铆螺母、半圆头铆钉、花色铆钉、压铆螺柱、实心铆钉、其它铆接件等；

冲击吸收功测试，再回火硬度测试，抗孔测试，蝶型螺母保证扭矩测试，有效力测试，矩型钢六角锁紧螺母有效力矩测试，转动扭矩测试，弹性试验，韧性试验，铆接剪切试验，钉头保持能力试验，抗氢脆试验等

长时力学：应力松弛、高温蠕变、应力持久试验、横向振动、疲劳试验等

其含义是：1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级；2、螺栓材质的屈强比值为0.6；3、螺栓材质的公称屈服强度达 $400 \times 0.6=240$ MPa级性能等级10.9级高强度螺栓，其材料经过热处理后，能达到：1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级；2、螺栓材质的屈强比值为0.9；3、螺栓材质的公称屈服强度达 $1000 \times 0.9=900$ MPa级