

宏泰 HTCEN-302荧光法溶解氧仪

产品名称	宏泰 HTCEN-302荧光法溶解氧仪
公司名称	大连宏泰仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市沙河口区西南路730号
联系电话	0411-66886116

产品详情

HTCEN-302荧光法溶解氧仪 产品概述：

荧光法溶解氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。调制的绿光照到荧光物质上使其激发,并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。采用了与绿光同步的红光光源作为参比,测量激发红光与参比光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,并经过温度补偿输出终值。

HTCEN-302荧光法溶解氧仪 技术参数：

型号	HTCEN-302
测量范围	0.00-20mg/L
分辨率	0.01mg/L
示值误差	± 0.3mg/L
信号输出	4-20mA输出, 负载750
显示方式	LCD液晶显示
温度补偿	自动温度补偿
环境湿度	相对湿度 85%
介质压力	0.3Mpa
数字输出	RS485模块 (MODBUS协议) 可选
电源	220VAC, 50Hz(24VDC可选)
外型尺寸	230 × 185 × 70mm
测量原理	猝熄原理
材质	变送器: 金属铸铝 传感器: 外壳为304, 荧光帽为聚酯
安装方式	支架投入式
电缆长度	标配10米线缆 (可定制)

详细的产品信息, 请电话咨询! 或在公众账号中搜索并关注“大连宏泰仪器有限公司”即可获得更多的产品信息!