室内用重防腐防腐漆、环氧树脂防腐漆环氧树脂漆厂家直销

产品名称	室内用重防腐防腐漆、环氧树脂防腐漆环氧树脂漆厂家直销
公司名称	蔚蓝特种涂料（山东）有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	唐人图:唐人图 H10032:H-1 山东:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场
联系电话	0537-2350677 13854711502

产品详情

环氧树脂防腐底漆

组成特点：

A组分由环氧树脂、颜料及体质填料丶催干剂丶有机溶液经分散丶研磨调制而成。B组分为胺固化剂。铁红丶铁灰丶富锌底漆适用于覆盖金属表面，他们还能用于沿海湿热带气候之金属材料的打底。

产品特点：

▲即可常温固干，也可烘烤固化：

▲漆膜坚韧耐久，附着力强；

▲涂膜易打磨，不粘砂纸；

▲良好的耐水性、耐油、耐溶剂。耐化学药品性。

施工产考：

环氧底漆喷涂、刷涂均可，施工前需要充分搅拌均匀，可常温自干，也可60°C一小时烘干；

涂漆前对底材应先进行除油处理，并除锈至规定要求；

本底漆可与醇酸丶环氧丶氯化橡胶丶氯磺化丶丙烯酸丶聚氨酯类配套使用。

配比：漆浆（A组分）：固化剂（B组分）=6:1（重量比）

注意事项：

施工过程中严禁与水、油、酸、碱等物质接触；

如若采用喷涂法施工，压缩空气必须经过除油、除水处理；

施工现场必须有良好的通风条件，严禁明火；

产品在遵守储运条件下，自生产之日起计，存储期为一年，过期经检验合格仍可使用。

包装规格：

主 漆（A组份）：24kg/桶

固化剂（B组份）： 4kg/桶

存储期： 一年