

宏泰 HTCEN-503 电导率仪

产品名称	宏泰 HTCEN-503 电导率仪
公司名称	大连宏泰仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市沙河口区西南路730号
联系电话	0411-66886116

产品详情

HTCEN-503 电导率仪 产品特点：

- I高精度的AD转换技术，精度高，重复性好；
- I采用两点校正法，可纠正传感器误差；
- I内置芯片，记录历史数据和显示当前时间；
- I高清的液晶显示,精致的外观；

HTCEN-503 电导率仪 技术参数：

型号	HTCEN-503
测量范围	0.01 ~ 20 μ S/cm (配0.01电极) ; 0.1 ~ 200 μ S/cm (配0.1电极) ; 1.0 ~ 2000 μ S/cm (配1.0 电极) ; 10.0 μ S/cm ~ 20.0mS/cm (配10.0电极) ;
稳定性	± 0.02 pH/24h
基本误差	电子单元：电导率 $\pm 0.5\%$ FS，温度 ± 0.5 (0 ~ 60) ; 仪 器：电导率 $\pm 1.0\%$ FS，温度 ± 1.0 (0 ~ 60) ;
信号输出	4-20mA输出
温度补偿	0 ~ 99.9 ，25 为基准
重复性	± 0.02 pH

环境温度	0-60
数据储存	60个点，2天数据
继电器	双路继电器，容量AC220V、3A
电源	AC220V \pm 22V ， 50 \pm 1Hz；可选配DC24V \pm 2.4V；
外型尺寸	96 \times 96 \times 110mm
重量	800g
防护等级	IP54
电缆长度	标配5米，可配三复合电极或两复合电极

详细的产品信息，请致电咨询！或在公众账号中搜索并关注“大连宏泰仪器有限公司”即可获得更多的产品信息！