

天地KJG系列矿用隔爆兼本安型移动变电站用永磁高压真空开关

产品名称	天地KJG系列矿用隔爆兼本安型移动变电站用永磁高压真空开关
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天地 型号:KJG 产地:江苏
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

产品详情

矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用组合开关适用于煤矿有甲烷爆炸危险性的环境中，在交流50 Hz，额定电压3300 V、1140 V(660 V)供电线路中，根据实际需要可对采煤机、刮板机、转载机、破碎机、泵站等机电设备进行起动、停止、单机双速、双机双速、顺序控制，ZUI多可控制14路不同负载，并能对控制负载及供电线路提供过载、短路、断相、过欠压、漏电闭锁、漏电保护、高压绝缘监视等保护。该组合开关可与移变用干式变压器、移变用永磁高压真空开关通过连接法兰组成矿用负荷中心(单电压动力中心)，也可独立使用。

产品特点 综合保护系统采用DSP综合保护器实现集中控制、集中监视，具有过流、短路、漏电保护、漏电闭锁、断相、高压绝缘监测、过欠压等保护功能。采用全中文工控液晶显示屏，可显示系统各种实时工作状态，具有完备的自检、自诊断和故障模拟试验功能，可方便地检查保护和控制系统正常与否。本安键盘操作灵活方便。

驱动单元的控制与保护模块化，嵌入式计算机与各模块之间通信简单，大大减少内部信号线的数量。

外壳模块化结构，可实现现场输出回路的扩展，方便用户使用。驱动单元采用抽芯式模块结构，布局紧凑，维护方便。提供AC 127 V、220

V两种电压等级的辅助电源，具有短路、过流保护等功能。

具有RS485、CAN、以太网等多种接口，协议TCP/IP、Modbus-RTU等。

体积小、重量轻、结构紧凑。技术参数 额定工作电压：3300 V、1140(660) V

额定电流：2400 A 输出回路数：8~14 配套矿用变压器ZUI大容量：8000 kVA

隔离开关容量：400 A、630 A、800 A、1000 A 真空接触器容置：160 A、400 A、630 A

本安电路ZUI高开路电压：15 V 本安电路ZUI大短路电流：15 mA

防爆型式：隔爆兼本质安全型 控制系统：采用嵌入式计算机，具有空载、模拟试验、远近控功能

保护功能：漏电闭锁、漏电保护、过载、短路、断相、欠压和过压保护等

显示方式：8寸中文彩色液晶显示各回路工作状态及故障 通信接口：RS485、以太网口

辅助电源：5 kVA、220 V、127 V输出 主回路引出方式：电缆连接器或喇叭嘴引入引出电缆

外形尺寸(l × b × h) mm : 喇叭嘴3150*1050*1180

连接器2800*1050*1180 重量 : 4500

kg(十四回路)