

天地QJZ2-1600/1140矿用隔爆兼本安多回路低压真空电磁起动器

产品名称	天地QJZ2-1600/1140矿用隔爆兼本安多回路低压真空电磁起动器
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天地 型号:QJZ2-1600/11 产地:江苏
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

产品详情

QJZ2-1600/1140(660)-6、8矿用隔爆兼本质安全型多回路低压真空电磁起动器适用于有甲烷混合气体和煤尘爆炸危险的煤矿井下。驱动单元采用抽芯式模块结构，布局紧凑，维护方便。在额定电压为1140(660)V供电线路中，根据实际需要可对采煤机、刮板机、转载机、破碎机、乳化液泵站、胶带机等设备进行起动、停止、单机双速、双机双速、顺序控制。同时，可对所有控制回路提供过载、短路、断相、过欠压、后备保护、漏电闭锁等保护。

技术参数 产品工作制：连续长期工作； 额定工作电压：660/1140 V； 电源频率：50 Hz；
额定电流：1600 A； 隔离开关容量：800 A； 真空接触器容量：160 A、400 A、630 A；
输入路数：2~4路； 输出路数：6、8路； U_0 ：15 V； I_0 ：15 mA；
允许电源电压波动范围：75%~110%； 控制方式：单机控制、双速控制，顺序控制；
保护功能：漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压保护等；
控制系统：采用嵌入式计算机、DSP控制器，具有空载、模拟试验、远近控功能；
显示方式：8寸中文彩色液晶显示各回路工作状态及故障； 通信接口：RS485、以太网口；
辅助电源：5 kVA，220 V、127 V输出；
主回路引入方式：压盘式喇叭嘴、电缆连接器引入引出电缆； 结构特点：抽芯式结构；

外形尺寸(l×b×h)mm：2886 × 1050 × 1172； 整机重量：2000 kg(八回路)。