

天地QJR系列矿用隔爆兼本质安全型电磁软起动器

产品名称	天地QJR系列矿用隔爆兼本质安全型电磁软起动器
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天地 型号:QJR系列 产地:江苏
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

产品详情

QJR系列矿用隔爆兼本质安全型电磁软起动器

QJR系列矿用隔爆兼本质安全型电磁软起动器将电机软起动器与电机磁力起动器合二为一，核心微处理控制单元是进口产品。该电磁软起动器采用先进的微处理器和电力电子控制技术，实现了交流电机的软起动、软停止、电机综合保护等，可ZUI大限度地消除机械及电气冲击，延长设备的使用寿命，是液力耦合器及其它电机起动设备理想的更新换代产品。可逆软起动器是针对无极绳牵引绞车等需要电机频繁换向起动的场合而研制的产品。该电磁软起动器数字式电机综合保护单元采用了抗干扰措施，保护功能齐全，动作准确可靠；采用中文液晶显示，显示内容丰富；工作安全可靠、维护方便、使用寿命长。

功能特点 防爆形式：隔爆兼本质安全型Ex d[ib] I Mb；

起动方式：电流斜坡、电压斜坡、转矩斜坡、功率斜坡、直接起动；

停止方式：自由停止、软停止、直流制动停止；

参数设定及显示：中文菜单操作、液晶显示； 保护功能：过压、欠压、过流、过载、欠载、短路、断相、电压不平衡、电流不平衡、漏电闭锁、可控硅故障、真空接触器故障、控制电源欠压等保护功能； 控制方式：就地控制、远方控制(远方按钮或任意厂家电控装置)、多台同型号

设备联锁控制； 开门方式：快开门结构。技术参数 额定电压：AC 1140 V/660

V 额定电流：250 A、400 A、630 A 被控电机功率：800 kW 软起动时间：0~300

s 软停止时间：1~180 s 突跳时间：0.1~10 s 起始电流限制：0.5~6Ie

ZUI大电流限制：1~8Ie

