

防爆式箱式滤油车 加压过滤

产品名称	防爆式箱式滤油车 加压过滤
公司名称	新乡平原液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 样式:厢式 适用对象:变压器油
公司地址	牧野区王村镇西冀场村
联系电话	0373-3533072 15603819296

产品详情

原理	加压过滤	样式	厢式
适用对象	变压器油	性能	高效过滤
品牌	平原牌	型号	FLYC-32C-*/** FLYC-50C-*/** FLYC-63C-*/** FLYC-100C-*/**
额定流量	32 50 63 100 (m3/h)	工作压力	0.6 (Mpa)
工作噪声	详谈 (dB)	进出口管径	详谈 (mm)
破乳化值	详谈 (min)	清洁度	详谈 (NAS)
外形尺寸	950 × 560 × 900 950 × 560 × 900 950 × 560 × 900 1000 × 600 × 1130 (mm)	有效过滤面积	详谈 (cm ²)
整机功率	0.75 1.1 1.1 2.2 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工		
产品应用			

液压润滑系统加油时的过滤

液压润滑系统工作时的旁路过滤

液压润滑系统投入运行前的循环过滤

接入液压润滑系统全面提高系统的清洁度

产品说明

本机所有电器均采用防爆型，适合于石油、化工、航空航天等行业用来过滤汽油、柴油、

煤油等易燃易爆介质的场合。本机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低、自吸能力强，运转平稳等特点。高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。

吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。

泵后设有两级精过滤器，使油液快速达到很高的清洁度。

精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具，便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。

面板上装有压力表，在工作时，连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

技术参数	型号	flyc-32c-*/**	flyc-50c-*/**	flyc-63c-*/**	flyc-100c-*/**
额定流量l/min		32	50	63	100
额定压力mpa		0.6			
原始压力损失mpa		0.02			
粗过滤精度 μm		100			
一级过滤精度 μm		10、20、40			
二级过滤精度 μm		3、5、10			
电机功率kw		0.75	1.1	1.1	2.2
电压v		ac380v三相			
重量kg		90	100	118	160
外形尺寸		950 × 560 × 900	950 × 560 × 900	950 × 560 × 900	1000 × 600 × 1130

注：*为二级精过滤器的精度，如003为3微米

**为所适用的介质，省略：一般液压油

bh：水、乙二醇

v：磷酸酯液压油

***适用介质粘度 160cst

价格详谈