

厂家双组份环氧灌浆料设备底座灌浆料价格

产品名称	厂家双组份环氧灌浆料设备底座灌浆料价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

环氧树脂灌浆料产品特点：

以水作为分散介质，环保，对人体，不燃，存储、运输、使用均安全；热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性能优异；砂浆（混凝土）的力学性能、粘结强度、抗渗性能及耐腐蚀性显著提高；可在干燥、低温、潮湿和水下等恶劣环境中固化，潮湿面粘结性能优；和易性好，操作施工简便，同一般的水泥砂浆（混凝土），工具可用水清洗；水性环氧树脂灌浆料由水性环氧树脂和水性环氧固化剂组成，与水泥基灌浆材料有良好的配伍性，添加到水泥基灌浆材料中，通过水性环氧的交联固化及水泥的水化作用形成具有空间网状结构的高性能的有机—无机复合材料体系，起到增强、抗渗和抗化学品作用，可在潮湿界面和环境快速固化，不产生龟裂，适应于水利、地下人防工程、道路桥梁等建筑物的缺陷修补粘结灌浆，亦可作防渗补漏材料。

施工方法：

配比：使用称量工具按产品的配比严格称取水性环氧树脂、等各组分的重量；

施工：预先将施工旧界面的尘渣清理干净并保持干燥，使用水性环氧稀释液将旧界面涂刷一次，然后再施工水性环氧树脂灌浆料；

清洗：施工完请及时将工具用水清洗干净。