

LED幕墙屏颜色鲜艳显示效果好寿命长环保节能

产品名称	LED幕墙屏颜色鲜艳显示效果好寿命长环保节能
公司名称	无锡劲威光电科技有限公司
价格	47.00/组
规格参数	品牌:劲威 型号:LED幕墙屏 种类:LED显示屏
公司地址	中国 江苏 宜兴市 无锡市宜兴市张渚镇健康路88号
联系电话	86 0510 87322693

产品详情

品牌	劲威	型号	LED幕墙屏
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	横向滚动	像素直径	10 (mm)
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	160*320 (mm)
屏幕尺寸	== (英寸)	亮度	高亮
灰度	==	像素	==
分辨率	==	使用环境	半户外
安装方式	悬挂式		

厂家直销led幕墙屏颜色鲜艳显示效果好寿命长环保节能

公司主要从事各种类别led电子显示屏的设计、开发、生产制造、销售安装及售后的一条龙服务。

p10单元板产品介绍

说明"	技术指标参数
	物理点间距：10mm
	物理密度：10000点/m2
	像素管产地：红:台湾

1、像素管单元箱	<p>发光点颜色：1r</p> <p>箱体尺寸：640mm × 320mm</p> <p>物理模组行列数：宽64点 × 高32点</p> <p>物理分辨率：2048点/箱</p> <p>箱体重量：40kg/m²</p>
2、显示屏整屏	<p>屏体显示面积：(长)m × (高) m=m²</p> <p>单元箱数量：(长)个 × (高)个=个</p> <p>物理分辨率：(长)点 × (高)点=点</p> <p>最佳视距：15 ~ 500m</p> <p>最佳视角：水平110度，垂直45度</p> <p>环境温度：存贮-35 ~ +85 工作-20 ~ +50</p> <p>相对湿度：90 ~ 95%</p> <p>屏体厚度：12cm + 维护厚度70cm</p>
3、供电	<p>工作电压：220v ± 10%</p> <p>平均功耗：330 ~ 440w/m²</p> <p>最大功耗：1200w/m²</p>
4、控制系统	<p>控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上</p> <p>操作系统：win 98/ 2000/ nt/xp</p> <p>控制方式：同步控制</p> <p>显示卡：dvi显卡</p> <p>编辑卡：pctv卡</p>
5、主要技术参数	<p>1) 驱动器件：采用led专用驱动器件</p> <p>2) 驱动方式：恒流驱动</p> <p>3) 扫描频率：480帧/秒</p> <p>4) 刷新频率：180帧/秒</p> <p>5) 灰度/颜色：4096级</p> <p>6) 亮度：3500cd/m²</p> <p>7) 亮度调节方式：软件调节16级可调</p>

- 8) 视频信号：pal/ntsc
- 9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出
- 10) 控制系统采用：dvi显卡 + 同步控制卡 + 光纤传输
- 11) 平均无故障时间： 10000小时
- 12) 寿命：10万小时
- 13) 平整度：任意相邻像素间 prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smar
0.5mm；模块拼接间隙<1mm；
- 14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀
- 15) 电源开关：自动开关
- 16) 开关电源负荷：5v/40a
- 17) 计算机显示模式：800 × 600;1024 × 768
- 18) 有效通讯距离： 2000m (光纤传输)

7、软件

led通用播放软件 (mdk)