LED幕墙屏颜色鲜艳显示效果好寿命长环保节能

产品名称	LED幕墙屏颜色鲜艳显示效果好寿命长环保节能
公司名称	无锡劲威光电科技有限公司
价格	47.00/组
规格参数	品牌:劲威 型号:LED幕墙屏 种类:LED显示屏
公司地址	中国 江苏 宜兴市 无锡市宜兴市张渚镇健康路88号
联系电话	86 0510 87322693

产品详情

品牌	劲威	型号	LED幕墙屏
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	横向滚动	像素直径	Φ10（mm）
像素间距	10（mm）	模组尺寸	160*320（mm）
屏幕尺寸	==（英寸）	亮度	高亮
灰度	==	像素	==
分辨率	==	使用环境	半户外
安装方式	悬挂式		

厂家直销led幕墙屏颜色鲜艳显示效果好寿命长环保节能

公司主要从事各种类别led电子显示屏的设计、开发、生产制造、销售安装及售后的一条龙服务。

p10单元板产品介绍

说明"	技术指标参数
	物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m2 像素管产地：红:台湾

1、像素管单元箱	发光点颜色：1r 箱体尺寸：640mm×320mm 物理模组行列数：宽64点×高32点 物理分辨率：2048点/箱 箱体重量：40kg/m2
2、显示屏整屏	屏体显示面积：(长)m×(高) m=m2 单元箱数量：(长)个×(高)个=个 物理分辨率：(长)点×(高)点=点 最佳视距：15～500m 最佳视角：水平110度，垂直45度 环境温度：存贮-35°C～+85°C工作-20°C～+50°C 相对湿度：≤90～95% 屏体厚度：≤12cm＋维护厚度70cm
3、供电	工作电压：220v±10% 平均功耗：330～440w/m2 最大功耗：≤1200w/m2
4、控制系统	控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统：win 98/ 2000/ nt/xp 控制方式： 同步控制 显示卡：dvi显卡 编辑卡：pctv卡
5、主要技术参数	1）驱动器件：采用led专用驱动器件 2）驱动方式：恒流驱动 3）扫描频率：≥480帧/秒 4）刷新频率：≥180帧/秒 5）灰度/颜色：4096级 6）亮度：≥3500cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节16级可调

	8）视频信号：pal/ntsc 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10）控制系统采用：dvi显卡＋同步控制卡＋光纤传输 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿命：10万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smar 0.5mm；模块拼接间隙<1mm； 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5v/40a 17）计算机显示模式：800×600;1024×768 18）有效通讯距离：≥2000m（光纤传输）
7、软件	led通用播放软件（mdk）