

广州裕顺佳优势供应壳牌乙二醇/甘醇型防冻液

产品名称	广州裕顺佳优势供应壳牌乙二醇/甘醇型防冻液
公司名称	广州裕顺佳化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天河区新塘西约大街新村7号3503室
联系电话	02087096302 13247303976

产品详情

主要用于制聚酯涤纶，[聚酯树脂](#)、[吸湿剂](#)，[增塑剂](#)

，表面活性剂,合成纤维、化妆，并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂，气体脱水剂，制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。可生产合成树脂PET，纤维级PET即涤纶纤维，瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。还可生产醇酸树脂、乙二醛等，也用作防冻剂。除用作汽车用防冻剂外，还用于工业冷量的输送，一般称呼为载冷剂，同时，也可以与水一样用作冷凝剂。

乙二醇甲醚系列产品是性能优良的有机溶剂，作为印刷油墨、工业用清洗剂、涂料（硝基纤维漆、清漆、瓷漆）、覆铜板、印染等的溶剂和稀释剂；可以作生产农药中间体、医药中间体以及合成制动液等化工产品的原料；作为电解电容器的电解质、制革化纤染料等。用作纺织助剂，合成液体染料、以及化肥和炼油生产中的脱硫剂的原料等。

乙二醇在用做载冷剂时应该注意：

1.其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化，浓度在60%以下时，水溶液中乙二醇浓度升高冰点降低，但浓度超过60%后，随着乙二醇浓度的升高，其冰点呈上升趋势，粘度也会随着浓度的升高而升高。当浓度达到99.9%时，其冰点上升至-13.2℃，这就是浓缩型防冻液（防冻液母液）为什么不能直接使用的一条重要原因，必须引起使用者的注意。

2.乙二醇含有羟基，长期在

80摄氏度 - 90摄氏度下工作，乙二醇会先被氧化成[乙醇酸](#)，再被氧化成[草酸](#)

，即乙二酸(草酸),含有2个羧基。草酸及其副

产物会先影响[中枢神经系统](#)

，接着是心脏，而后影响肾脏。如无适当治疗，摄取过量乙二醇会导致死亡。乙二醇乙二酸，对设备造成腐蚀而

使之渗漏。因此，在配制的防冻液中，还必须有防腐剂，以防止对钢铁、铝的腐蚀和[水垢](#)的生成。