

阜阳室内可折式乒乓球台,台球桌,乒乓球案子厂家,

产品名称	阜阳室内可折式乒乓球台,台球桌,乒乓球案子厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0638 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

球拍的保护还有一个重要的方面就是球板球板要防潮、防外力损坏，是打完放在拍套里，在套里放一个干燥剂(很多食品包装里有)球板的边缘贴层的护板边，可以减轻打球时磕碰球台对球板的损害.话说在二手交易时经常看见卖主的球拍边缘像狗啃的一样，那不是保养问题 估计是动作和习惯问题。乒乓球规则有很多，除了在打球过程中需要规则，关于乒乓球用品也有着相应的规则，大家了解乒乓球拍的规则规定吗?

球拍的大小、形状和重量不限。但底板应平整、坚硬。底板厚度至少应有85%的天然木料。加底板的粘合，尽可能用诸如碳纤维、玻璃纤维或压缩纸等纤维材料，每层粘合不是生底板总厚度的7.5%或0.35毫米。(用来击球的拍面应用层颗粒向外的“普通颗粒胶”覆盖，连同粘合剂厚度不超过2毫米;或用颗粒向内或向外的“海绵胶”覆盖，体育活动器械连同粘合剂厚度不超过4毫米。普通颗粒胶”是层无泡沫的天然橡胶或合成橡胶，其颗粒须以每平方厘米不少于10颗、不多于50颗的平均密度分布于整个表面。“海绵胶”即在一层泡沫橡胶上覆盖一层普通颗粒胶，普通颗粒胶的厚度不超过2毫米。用来击球的拍面应用一层颗粒向外的“普通颗粒胶覆盖物应覆盖整个拍面，但不得超过其边缘。

室外s-m-C乒乓球台规格：2740*1525*乒乓球台760mm?主要原材料：1、s-m-C材料具有硬度、密度大，耐氧化、耐腐蚀，耐、低温变化，防水防干裂，是理想的室外生产原料。?2、彩虹形腿采用直径60mm钢管，管壁厚度达1.8mm，使台面支持稳固。?3、台面5cm翻边设计，美观。

室内可折式乒乓球台产品工艺：选用标优化钢材，钢制作表明均经除油、除锈等初级处理后，采用通用

的绿色环保精电喷漆处理，产品的涂料配方不含有毒元素，产品经防锈除油喷粉、抛砂，采用温电磁烤漆工艺，防锈性能，表面用进口塑料粉经双层户级喷涂处理，温固化、表面光滑、防静电抗紫外线、色泽圆润艳丽、不易脱落、色彩恒久、手感舒适、安可靠。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固。

在对推对攻及回击弧圈球时打出的球着台后有迅速下沉的现象。减力挡短球时，球不往前走，因此对付弧圈球较好。但由于胶粒不带花纹，触球时容易打滑，“吃”球性能较差。在一股情况下，不易制造悬殊的旋转变化的。只有在发球搓球和削球时，如爆发力较好，摩擦力集中，体育活动器械才能产生较的旋转。这种球拍为一部分快攻型的运动员所采用。使用这种球拍一般都配以较薄的海绵，以加回球下沉的性能。