

杭州西湖地板防火等级检测

产品名称	杭州西湖地板防火等级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

GB/T 24137木塑装饰板-标准名称

GB/T 24137 木塑装饰板

GB/T 24137 Wood-plastic composite decorative boards

GB/T 24137木塑装饰板-范围

本标准适用于通过各种工艺加工而成的室内外装饰用木塑板材和装饰线条类。

GB/T 24137木塑装饰板-性能要求

1.物理性能

2.有害物质限量

3.防火性能（GB 8624）

GB/T 24137木塑装饰板-参考标准

GB/T2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T15036.2-2001 实木地板 检验和试验方法

GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T16422.2 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18102-2007 浸渍纸层压木质地板

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T19367.1-2003 人造板 板的厚度宽度及长度的测定

(a) 热释放率，由氧气消耗量决定(Rate of heat release, by measurement of the oxygen consumption, as determined by the oxygen concentration and the flow rate in the exhaust product stream);

(b) 有效热燃烧值和物质质量损失率(Effective heat of combustion from a concomitant measurement of specimen mass loss rate, in combination with the heat release rate);

(c) 烟释放率(Smoke release, by obscuration of light by the combustion product stream);

(d) 可燃性，产品加热后从不燃到可燃的时间(Ignitability, as a measurement of time from initial exposure to time of sustained flaming)。

EN 1365-2建筑材料及构件耐火极限测试方法 - 标准概述：

EN 1365主要用于评估承重建筑材料在高温情况下对火的耐燃性能。而EN 1365-2主要针对于地板和屋顶承重构件建筑材料的耐燃测试。

EN 1365-2介绍在确定建筑施工时，受到EN 1365规定的加热和压力的条件下的承重元素的耐火的程序

BS476-15????????????????-????????????

BS 476-15?Fire Tests on Building Materials and Structures Part 15: bbbbbb of Measuring the Rate of Heat Release of Products

检测项目：防火涂料、新型材料、人造板、防火门窗、保温层、堵漏发泡剂、铺地制品、塑胶制品、橡胶制品、水泥制品、装饰材料、汽车内饰、电线电缆等燃烧性能检测及配方分析