

广东全钢实验室通风柜全钢通风柜玻璃钢实验台厂家定制

产品名称	广东全钢实验室通风柜全钢通风柜玻璃钢实验台 厂家定制
公司名称	佛山优粤五金家具有限公司
价格	750.00/米
规格参数	厂家:佛山 尺寸:750*450*1800 材质:全钢
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座301 号之三
联系电话	0757-81100233 13534346383

产品详情

广东全钢实验室通风柜全钢通风柜玻璃钢实验台厂家定制

钢木结构实验台实验室设备下柜采用实验边台样式，上面有台面，后面是柜体。台面可安装小水杯和龙头。通风柜和功能中主要的是排气功能，在化学实验室中，实验操作时发生各种有害气湿气以及易燃，易爆，腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜，过去通风柜使用台数较少，只在比较有害且危险的气体及发生大量热的实验中使用。

铰链:通常采用自闭式不锈钢阻尼铰链，与柜体面水平角度 $<15^\circ$ 时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，使用寿命长。

导轨:采用三节导轨，表面经黑色环氧树脂静电喷涂(镀锌)，耐腐蚀，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。

拉手:拉手不锈钢、铝合金或者防腐PVC材质，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。

万向调节脚:专用注塑, 承重、防潮、防滑、耐腐蚀, 可根据室内地坪适当调整柜体高度;外形美观, 设计人性化。可调脚

插座:采用乳白色22V 16A万用二、三插电插座, 使用各种国产或进口仪器插头耐用。

管线槽:单行体, 钢制结构, 可自行拆卸检修线路, 外型美观, 使用方便。

1、(1) 结构紧凑、噪声低、耐腐蚀, 强度高、使用寿命长。(2) 运行效率高、性能稳定可靠。(3) 造型美观大方、使用维护方便。(4) 所配置的电机需防水、防尘、使用寿命长。(5) 风量、风压: 投标单位根据通风柜排风要求及现场情况自行选型。(6) 材质: 玻璃钢。(7) 数量: 1000台。

7、通风柜材质说明框架采用冷轧板, 表面经酸碱溶液除锈处理, 经磷化、电泳、表面Epoxy粉末喷涂处理。台面板: 采用美国进口威盛亚耐蚀理化板。视窗: 6MM厚防爆钢化玻璃。窗口把手: 采用表面喷涂处理的冷轧钢板。灯管: 采用进口30W日光灯管。内衬: 采用5MM厚威盛亚抗倍特板。出风口: 200MM直径出风口。电器: 采用智能化自动装置。另配件: 通风柜专用水槽、实验室专用单头水嘴、气阀开关、通风柜专用风机(室内型、室外型)、通风管道、空气净化装置等。8、通风柜水电系统(1) 通风柜配置电源: 室内机为220V, 室外机为380V两种匹配。为保证通风柜正常动作, 通风柜一般采用专线供电, 并使用符合国际标准的电源线, 规格为: 220V电源线为2.5平方以上, 380V电源线为8平方以上;