

高强无收缩灌浆料厂家二次设备灌浆料

产品名称	高强无收缩灌浆料厂家二次设备灌浆料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

高强无收缩灌浆材料主要用途：高强无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

高强无收缩灌浆料产品性能：

- 1、早强高强 浇后1-3天强度高达40Mpa以上，缩短工期；终强度可以达到80MPa。
- 2、流动性达到340mm以上，现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工；
- 3、微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行；
- 4、抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保；
- 5、耐久性 200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化；
- 6、耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用；
- 7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。