

Model SRPD室内压力显示仪美国西特

产品名称	Model SRPD室内压力显示仪美国西特
公司名称	上海仲圣机电设备有限公司
价格	125.00/只
规格参数	品牌:美国西特 型号:Model SRPD 产地:美国
公司地址	上海闵行区浦涛路400弄17号101室
联系电话	13795238735

产品详情

Model SRPD室内压力显示仪美国西特

SRPD 是西特的非 BACnet 协议产品，专为检测关键应用环境的微差压检测定制。针对洁净室对微差压变送器高稳定性特点，及现场液晶显示，且平滑嵌入式安装的要求，SRPD

提供了理想的方案。

为什么一定要使用高品质的产品

在关键应用环境下，污染可能导致重大经济损失甚至人员伤亡，这就是为什么 Setra 微差压传感器成为业内更受客户信赖的产品。Setra 凭借良好的电容式不锈钢设计，制造出更稳定的超低微差压传感器，是隔离区间差压监视的理想选择。

微差压变送器高稳定

SRPD 允许客户测量差压（动态压力）或表压（静态压力），输出信号 4~20mA、0~5VDC 或 0~10VDC 可选。区别于传统差压计，SRPD 具备温度补偿线路，补偿范围 +5 ~+65 ，使得温度影响小于 $\pm 0.06\%FS/$ 。

易于读取数据的液晶显示屏

区别于传统的指针式压差计，SRPD 显示屏允许客户轻松查看监测区域状态。

HVAC 行业 平滑式安装 高稳定性

特性 · SETRA 可变电容传感技术 · 现场液晶显示 · PC+ABS 注塑 / 不锈钢面板 · 无积尘面安装 · 安装厚度 < 50 mm

应用

- 制药厂洁净厂房
- 洁净实验室
- 电子洁净厂房
- 传染病房
- 医院负压、隔离病房
- 负压手术室

规格

性能参数

环境参数

代码 F 代码 D 代码 C/G 工作温度 4 -18 ~ +65

精度 RSS1恒温下 $\pm 0.25\%FS$ $\pm 0.50\%FS$ $\pm 1.00\%FS$ 储存温度 -54 ~ +82

非线性 (BFSL) $\pm 0.20\%FS$ $\pm 0.33\%FS$ $\pm 0.98\%FS$

迟滞 $\pm 0.10\%FS$ $\pm 0.10\%FS$ $\pm 0.10\%FS$

非重复性 $\pm 0.05\%FS$ $\pm 0.05\%FS$ $\pm 0.05\%FS$

电气数据 (电压型)

电路 3 线制 (激励、输出、公共)

激励 9~30VAC/12~42VDC(0~5VDC 输出

12~30VAC/13~42VDC(0~10VDC 输出

输出 5 0~5VDC/0~10VDC 6

零压时的双向输出 2.5VDC(0~5VDC)/5VDC(0~10VDC)

输出负载 100

压力介质

空气或非导体、非爆炸性的气体