

厂家批发定做 带法兰丝杠防护罩 圆形法兰盘丝杠油缸防护罩

产品名称	厂家批发定做 带法兰丝杠防护罩 圆形法兰盘丝杠油缸防护罩
公司名称	盐山广成机床附件制造有限公司
价格	10.00/件
规格参数	型号:可定制 材质:可定制 产地:河北 沧州
公司地址	盐山县蒲洼开发区常惠线万顺驾校院内（注册地址）
联系电话	0317-6281797 19103179698

产品详情

液压油缸防护罩定做

液压油缸防护罩定做材质说明：防水布、防火布、耐高温、阻燃布、塑胶布、尼龙复合布、石棉布、三防布、专用布等，客户订货时需要对使用环境来选择材质，

- （1）完全防漏可任意弯曲伸缩管的直径和长度不受限制均可按客户要求制
- （2）连接方式:一两端颈口卡箍连接二两端法兰用螺丝连接三一端颈口卡箍连接一端法兰螺丝连接。
- （3）材料专用布内衬钢丝,三防布内衬钢丝,塑胶布内衬钢丝,石棉布内衬钢丝耐高温布内衬钢丝,阻燃布内衬钢丝,防火布内衬钢丝,防油防水布内衬钢丝。

定货要求:客户必须提供一.拉伸后的长度 二.收缩后的厚度 三.保护件的直径 四.护罩的zui大外径要求连接方式五.使用环境及材料要求

技术说明：一般护罩拉伸后的长度与收缩后的厚度比值为一米比十厘米也可按客户要求加工制作比值更大或更小的伸缩护套产品。

性能：拉链式护罩给机床厂家解决了不用拆卸设备的麻烦，拉链式防护罩，中间有一条长长的拉链，拉开以后直接套在油缸上，在拉上拉链这样就可以使用了。

使用范围：可有效地保护丝杠、光杠、丝杆、活塞杆、轴、立柱等零部件不受灰尘等外部的污染与破坏，能够随部件做伸开或压缩运动，可以用来防护细小体积的碎屑，还可以承担碎屑所产生的重量，垂直或水平使用均可。

制作工艺：分为高频热合和缝制两种制作方法。高频热合丝杠防尘罩内有钢丝圈支撑，能在高温110度，低温-40度之间正常工作，防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品、耐腐蚀，具有外形工整，不易变形的特点，基于它的严密，坚挺，还可用于众多机械的通风，除尘等等。缝制式丝杠防尘罩内有PVC材料支撑，是经冲压的圆片制成，相临的两个内边，两个外边合在一起，通过缝制就可以达到外形稳定及水平方向上的牢固，缝制式丝杠防尘罩分为整体式、拉链式、粘扣式等，可以根据客户需求做侧面开口带拉链或粘扣的可拆式，避免用户拆机安装的麻烦，提高了生产效率。